

Sin imagen disponible

Sistema de Componente Car Audio / 6.5 Pulgadas / 50 W RMS / 4 Ohm / 91 dB Sensibilidad / 48 Hz a 24 kHz

SKU: 10-03123-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$4,102.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de componentes bidireccional de 6.5 pulgadas diseñado para instalaciones de car audio que demandan precisión de imagen estéreo. A diferencia de los coaxiales, este sistema separa físicamente el woofer del tweeter, permitiendo posicionar cada driver en su ubicación acústica óptima dentro del habitáculo. El woofer incorpora un cono de polipropileno mineralizado que ofrece rigidez controlada y respuesta extendida en frecuencias bajas, mientras que el tweeter de cúpula de aluminio se complementa con soportes de superficie y empotrados para facilitar su instalación en posición elevada. Los filtros de cruce integrados incluyen conectores de pala que agilizan el cableado y reducen errores de polaridad. Con 50 W RMS de gestión continua de potencia, sensibilidad de 91 dB a 1 W/1 m e impedancia nominal de 4 ohm, el conjunto es compatible con amplificadores de potencia moderada sin sacrificar dinámica. La respuesta de frecuencia de 48 Hz a 24 kHz garantiza reproducción detallada en todo el espectro audible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Sistema de componentes bidireccional de 6.5 pulgadasPotencia RMS: 50 WImpedancia nominal: 4 ohmSensibilidad: 91 dB a 1 W/1 mRespuesta de frecuencia: 48 Hz a 24 kHzCono de polipropileno mineralizadoTweeter de cúpula de aluminioFiltros de cruce integrados con conectores de palaSoportes de montaje: empotrados y de superficie incluidosRejillas protectoras incluidasProfundidad de montaje: 53 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Potencia RMS: 50 WImpedancia: 4 ohmSensibilidad: 91 dB (1 W/1 m)Respuesta de frecuencia: 48 Hz - 24 kHzTipo de sistema: Bidireccional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Drivers y Filtros</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Woofer: 6.5 pulgadas, cono de polipropileno mineralizadoTweeter: Cúpula de aluminioCruce: Filtros integrados con conectores de palaProfundidad de montaje: 53 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Woofer de 6.5 pulgadasTweeter de cúpula de aluminioFiltros de cruce integradosSoportes de montaje empotradosSoportes de montaje de superficieRejillas protectoras</div></div></div>