



Panel de control / 8 botones personalizables / Ethernet 10/100Base-T / 2 puertos RS-232 / 2 canales relay / Montaje en superficie

SKU: VK0100    Marca: ATEN    Categoría: Control de Salas

\$12,581.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de control de 8 botones personalizable diseñado para salas de reuniones o aulas pequeñas y medianas. Permite conectar y controlar de forma centralizada diferentes dispositivos de hardware a través de su plataforma basada en Ethernet. Con su software configurador VK6000, los usuarios pueden personalizar las funciones y el diseño de los botones según sus necesidades específicas. Este panel ofrece una solución integral que simplifica la gestión y el control de las instalaciones desde un único punto de operación.

**Características principales**

- Panel de 8 botones personalizables para control centralizado
- Conexión Ethernet 10/100Base-T con protocolos ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH
- Software VK6000 para personalización avanzada de funciones y diseño de botones
- 2 puertos RS-232 bidireccionales con velocidad hasta 115.200 baudios
- 2 canales de relay aislados con soporte hasta 24 VDC
- Diseño compacto con carcasa de plástico y montaje en superficie

**Especificaciones técnicas**

**Conectividad**

Interfaz: Ethernet 10/100Base-T

**Protocolos soportados:** ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH

**Puertos seriales**

Cantidad: 2 puertos RS-232

**Tipo:** Bidireccionales

**Velocidad máxima:** 115.200 baudios

**Canales de relay**

Cantidad: 2 canales

**Tipo:** Aislados

**Voltaje máximo:** 24 VDC

**Botones:** 8 botones personalizables

**Software:** VK6000 para configuración

**Físico y montaje**

**Carcasa:** Plástico

**Tipo de montaje:** Superficie

**Diseño:** Compacto

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control centralizado de dispositivos desde un único punto |
| Característica 2 | Personalización avanzada con software VK6000              |
| Característica 3 | Conectividad Ethernet con protocolos múltiples integrados |
| Característica 4 | Comunicación serial bidireccional hasta 115200 baudios    |
| Característica 5 | Relays aislados para control de equipos externos          |
| Característica 6 | Diseño compacto ideal para salas de reuniones y aulas     |