



Sistema de Control Neumático / 4 Bolardos Simultáneos / 110 VCA / Fail-Safe / Gabinete 820x770x560 mm

SKU: X-CONTROL-BOX Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$42,532.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de control neumático diseñado para la operación simultánea de hasta cuatro bolardos retráctiles. Funciona con alimentación de 110 VCA y está equipado con un mecanismo fail-safe que garantiza la apertura de los bolardos en caso de falla eléctrica, manteniendo el flujo de tránsito sin interrupciones críticas. El gabinete de acero en color beige proporciona protección para los componentes neumáticos y eléctricos en condiciones de instalación interior o exterior. El diseño modular permite su integración con diversos sistemas de control de acceso y seguridad perimetral. Es compatible con bolardos de diámetros 220 mm y 275 mm en versiones de acero inoxidable (XB220, XB275) y acero al carbón pintado (XB220C, XB275C), los cuales se adquieren por separado junto con las mangueras neumáticas requeridas para la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema neumático para 4 bolardos simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo de arranque: 20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo nominal de operación: 7 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema fail-safe: apertura automática ante falla eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete beige: 820 x 770 x 560 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular para fácil integración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mangueras neumáticas y bolardos se adquieren por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad: 4 bolardos simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo de arranque: 20 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo nominal: 7 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Operación fail-safe ante falla eléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gabinete: acero, color beige<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 820 x 770 x 560 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diseño: modular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo: sistema neumático</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Bolardos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>XB220: acero inoxidable, 220 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>XB220C: acero al carbón pintado, 220 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>XB275C: acero al carbón pintado, 275 mm</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;'>Los bolardos compatibles (XB220, XB275, XB220C, XB275C) se adquieren por separado. Las mangueras neumáticas requeridas para la conexión entre el sistema de control y los bolardos también se adquieren por separado. Se recomienda verificar la compatibilidad del modelo de bolardo seleccionado antes de la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control simultáneo de hasta 4 bolardos neumáticos
Característica 2	Fail-safe: apertura automática ante falla eléctrica
Característica 3	Compatibilidad con bolardos de 220 mm y 275 mm en acero inoxidable o al carbón
Característica 4	Consumo nominal de 7 A con pico de arranque de 20 A
Característica 5	Gabinete beige de acero para instalación en exterior o interior
Característica 6	Diseño modular que facilita integración con sistemas de acceso existentes