



Sistema de Desagüe para Duchas / Bomba 800 GPH / 24 VDC / Interruptor de Flotación / Válvula Antirretorno / Cubierta Sellada

SKU: 98B-24 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,414.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de desagüe para duchas con bomba de achique de 800 galones por hora diseñado para operación en entornos marinos o residenciales con alimentación de 24 VDC. Integra interruptor de flotación Rule-A-Matic para funcionamiento automático sin supervisión constante. La cubierta transparente sellada contra salpicaduras permite inspección visual del estado operativo mientras protege los componentes internos. La construcción modular permite extracción de bomba, colador y cubierta sin herramientas, facilitando tareas de limpieza y mantenimiento preventivo. La válvula antirretorno incorporada garantiza flujo unidireccional controlado, eliminando riesgo de reflujo hacia la zona de ducha.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de desagüe: 800 GPH (galones por hora)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 24 VCD (corriente directa)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control: Interruptor de flotador Rule-A-Matic integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta: Transparente sellada contra salpicaduras con sistema de clip<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada: Multipuerto para mangueras de 19-29 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Válvula antirretorno: Integral, incluida en diseño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encendido: Protegido eléctricamente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mantenimiento: Bomba, colador y cubierta extraíbles sin herramientas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de bombeo: 800 GPH</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Válvula antirretorno: Integral</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección eléctrica: Encendido protegido</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conexión de manguera: Entrada multipuerto 19-29 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento y Operación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Limpieza: Bomba, colador y cubierta extraíbles sin herramientas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Operación: Totalmente automática</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación totalmente automática sin intervención del usuario
Característica 2	Cubierta transparente con clip que previene salpicaduras de agua
Característica 3	Bomba, colador y cubierta extraíbles sin herramientas para mantenimiento
Característica 4	Entrada multipuerto compatible con mangueras de 19 a 29 mm
Característica 5	Encendido protegido para mayor seguridad eléctrica
Característica 6	Válvula antirretorno integral que evita reflujo de agua