



Sistema de Redundancia de Energía / Hasta 6 Dispositivos / Pantalla Táctil LED 1.3" / 442.40 x 325.60 mm / Compatible con UniFi SmartPower

SKU: USP-RPS Marca: UBIQUITI

\$16,695.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Sistema de Redundancia de Energía UniFi SmartPower es una unidad de respaldo inteligente diseñada para proteger hasta 6 dispositivos compatibles contra fallos eléctricos en tres niveles: falla interna de la fuente de alimentación, falla del circuito de CA e interrupción del suministro de energía. Integra una pantalla táctil LED de 1.3 pulgadas para monitoreo local y gestión de configuraciones. El sistema distribuye energía mediante salidas de 52V y 12V con presupuestos adaptables según el modelo conectado, permitiendo optimizar la protección según los requerimientos específicos de cada dispositivo. Su formato compacto de 442.40 x 325.60 mm facilita la integración en racks estándar de infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Redundancia de energía para hasta 6 dispositivos SmartPower compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra falla interna de fuente de alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra falla de circuito de CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra interrupción del suministro de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de energía: 52V y 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil LED de 1.3" para monitoreo y configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 442.40 x 325.60 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye 1 cable USP-Cable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima: 6 dispositivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitecturas de conexión seleccionables por nivel de falla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UDM-Pro: 0W @ 52V / 50W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UDM-SE: 220W @ 52V / 0W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UXG-Pro: 0W @ 52V / 30W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UNVR: 0W @ 52V / 130W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USW-Pro-24: 0W @ 52V / 30W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USW-Pro-48: 0W @ 52V / 50W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USW-Pro-24-PoE: 400W @ 52V / 30W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USW-Enterprise-24-PoE: 400W @ 52V / 100W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USW-Enterprise-48-PoE: 720W @ 52V / 150W @ 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USW-Pro-Aggregation: 0W @ 52V / 100W @ 12V</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 442.40 x 325.60 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla táctil LED: 1.3 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltajes de salida: 52V DC, 12V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Unidad SmartPower Redundante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Cable USP-Cable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cables adicionales: adquisición por separado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra 3 niveles de falla: fuente interna, circuito AC y suministro eléctrico
Característica 2	Presupuesto de energía adaptable por modelo con salidas 52V y 12V
Característica 3	Pantalla táctil LED de 1.3" para monitoreo y configuración local
Característica 4	Compatibilidad con 12 modelos UniFi incluyendo UDM, UNVR y switches Pro/Enterprise
Característica 5	Dimensiones compactas para montaje en rack estándar
Característica 6	Incluye cable USP-Cable para conexión inicial

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 17:02