



Sistema de Inspección por Rayos-X / Energía Doble 160 kV / Túnel 100 x 80 cm (39.4 x 31.5 in) / Identificación Biométrica / Detección de Explosivos y Drogas / Monitor Doble 21.5" / Carga 200 kg

SKU: ZKX10080 Marca: ZKTECO Categoría: Sistemas de Inspección por Rayos X

\$807,534.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sistema de inspección por rayos-X de energía doble diseñado para la identificación de amenazas potenciales en objetos de gran tamaño. Cuenta con un túnel de inspección de 100 x 80 cm (39.4 x 31.5 in) que permite examinar equipajes de dimensiones considerables. El sistema utiliza un generador de rayos-X de 160 kV con algoritmo de imagen avanzado que proporciona imágenes claras para la identificación visual de objetos peligrosos. Incorpora funciones de seguridad como identificación biométrica por huellas digitales, reconocimiento facial y detección auxiliar de explosivos y drogas. El diseño incluye puerta lateral para facilitar el acceso y mantenimiento del equipo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sistema de rayos-X de energía doble 160 kV<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de inspección para objetos hasta 100 x 80 cm (39.4 x 31.5 in)<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución de contraste 38 AWG con penetración 34 mm acero<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Detección auxiliar de explosivos y drogas integrada<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Lector de huellas digitales y reconocimiento facial<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Velocidad de banda ajustable 0.2-0.4 m/s<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Monitor doble 21.5"<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga máxima 200 kg</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Energía doble: 160 kV<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución contraste: 38 AWG<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Penetración acero: 34 mm<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad banda: 0.2-0.4 m/s<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga máxima: 200 kg</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Túnel inspección: 100 x 80 cm (39.4 x 31.5 in)<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Monitor doble: 21.5"<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerta lateral para acceso</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Seguridad Integrada</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lector de huellas digitales<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Reconocimiento facial<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección auxiliar explosivos y drogas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución de contraste 38 AWG con penetración 34 mm acero
Característica 2	Identificación biométrica dual: huella digital y reconocimiento facial
Característica 3	Velocidad de banda ajustable 0.2-0.4 m/s para flujo variable
Característica 4	Túnel amplio para equipajes de gran formato hasta 200 kg
Característica 5	Algoritmo de imagen avanzado para detección visual precisa
Característica 6	Puerta lateral para acceso y mantenimiento simplificado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:19