



Sistema de Inspección por Rayos X / Túnel 50 x 30 cm / Monitor LCD 19' HD / Zoom 32x / Capacidad 150 kg / Memoria 100,000 imágenes

SKU: AP-5030 Marca: ACCESSPRO Categoría: Sistemas de Inspección por Rayos X

\$133,115.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de inspección por rayos X diseñado para el escaneo de equipaje de mano en puntos de control de seguridad. Integra túnel de 50 x 30 cm con capacidad de carga de 150 kg y monitor LCD de 19 pulgadas en alta definición. La detección por número atómico permite la identificación precisa de materiales, diferenciando automáticamente entre compuestos orgánicos e inorgánicos. El sistema ofrece zoom digital hasta 32x, memoria interna para 100,000 imágenes con exportación USB en formato JPG, y autodiagnóstico con notificación de fallas para minimizar tiempos de inactividad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitor LCD de 19 pulgadas HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Zoom de imagen gradual o directo hasta 32x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Memoria de imágenes hasta 100,000 archivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga máxima de 150 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autodiagnóstico con notificación de fallas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo de imágenes: color, B/N, negativo, alta/baja penetración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Separación de materiales orgánicos e inorgánicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transferencia a memoria USB con conversión a formato JPG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alerta de detección de materiales según número atómico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rayo de seguridad con transmisión bajo control automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de apagado de una tecla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad de banda: 0.22 m/s<li style='padding: 6px 0;'>• Zoom digital: hasta 32x<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de memoria: 100,000 imágenes<li style='padding: 6px 0;'>• Modos de visualización: color, B/N, negativo, alta/baja penetración<li style='padding: 6px 0;'>• Detección por número atómico con alerta automática<li style='padding: 6px 0;'>• Separación orgánico/inorgánico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones del túnel: 50 x 30 cm<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de carga: 150 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: 0 a 45 °C<li style='padding: 6px 0;'>• Humedad: 20 a 95 % (no condensada)<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 110 VCA, 60 Hz<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo: 1 kW</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sistema de inspección por rayos X con túnel 50 x 30 cm<li style='padding: 6px 0;'>• Monitor LCD de 19 pulgadas HD<li style='padding: 6px 0;'>• Puesta en marcha incluida<li style='padding: 6px 0;'>• Capacitación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por número atómico para identificación precisa de materiales
Característica 2	Separación automática de materiales orgánicos e inorgánicos
Característica 3	Transferencia USB con conversión a formato JPG para reportes
Característica 4	Autodiagnóstico con notificación de fallas para mantenimiento preventivo
Característica 5	Control de apagado de una tecla para operación segura
Característica 6	Múltiples modos de visualización: color, B/N, negativo, alta/baja penetración