



Sistema de Inspección por Rayos X / Túnel 60 x 40 cm / Monitor LCD 19" / Zoom 32x / Detección por Número Atómico / Carga 150 kg

SKU: AP6040 Marca: ACCESSPRO Categoría: Sistemas de Inspección por Rayos X

\$224,461.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de inspección por rayos X diseñado para el escaneo de equipaje de mano en entornos de seguridad de alto tráfico. Integra un túnel de 60 x 40 cm con capacidad de carga de 150 kg, monitor LCD de 19 pulgadas y funciones avanzadas de análisis de imagen que incluyen zoom óptico hasta 32x, separación de materiales orgánicos e inorgánicos, y detección por número atómico con alerta automática. El sistema ofrece múltiples modos de visualización (color, blanco y negro, negativo, alta y baja penetración), almacenamiento local de hasta 100,000 imágenes con exportación USB en formato JPG, y un módulo de autodiagnóstico que notifica fallos operativos en tiempo real para minimizar tiempos de inactividad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitor LCD de 19 pulgadas para visualización de imágenesModos de monitoreo: color, blanco y negro, negativo, alta penetración, baja penetraciónZoom de imagen gradual o directo hasta 32xSeparación de materiales orgánicos e inorgánicosMemoria de imágenes: hasta 100,000Transferencia a memoria USB con conversión a formato JPGAlerta de detección de materiales de acuerdo a su número atómicoRayo de seguridad con transmisión bajo control automáticoSistema autodiagnóstico con notificaciones de fallos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de la banda: 0.22 m/sZoom óptico: hasta 32xMemoria de imágenes: hasta 100,000Formato de exportación: JPGDetección por número atómico con alerta automáticaSeparación de materiales orgánicos / inorgánicosModos de imagen: color, B/N, negativo, alta/baja penetración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones del túnel: 60 x 40 cmCapacidad de carga: 150 kgAlimentación: 110 VCA, 60 HzConsumo: 1 kWTemperatura de operación: 0 a 45 °CHumedad: 20 a 95 % (no condensada)Monitor LCD: 19 pulgadas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de inspección por rayos X AP6040Monitor LCD de 19 pulgadasPuesta en marcha incluidaCapacitación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zoom óptico 32x para análisis detallado de imágenes
Característica 2	Detección automática por número atómico con alerta visual
Característica 3	Memoria de hasta 100,000 imágenes con exportación USB a JPG
Característica 4	Monitoreo en color, B/N, negativo y alta/baja penetración
Característica 5	Separación automática de materiales orgánicos e inorgánicos
Característica 6	Sistema autodiagnóstico con notificaciones de fallos en tiempo real