



Sistema de Interfón Múltiple / Comunicación Selectiva y Grupal / 4 Cables Paralelos / Alimentación 24 VDC 1.2 A / Instalación con Cable Calibre 18

SKU: KIP-611-PG Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$691.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de interfón múltiple KIP611PG es una solución de intercomunicación analógica diseñada para entornos profesionales que requieren comunicación de voz confiable y de baja complejidad. Permite establecer comunicación selectiva entre unidades específicas o realizar llamadas grupales a todas las estaciones conectadas simultáneamente. Su arquitectura de cuatro cables paralelos (voz, llamada, V+ y tierra) elimina la necesidad de infraestructura de red, reduciendo puntos de fallo y simplificando la implementación. El sistema opera con alimentación de 24 VDC y presenta un consumo energético mínimo de 0.85 W en estado de reposo, optimizando costos operativos continuos. La instalación utiliza cable calibre 18 de cobre 100%, preferentemente blindado, para maximizar la distancia de transmisión y preservar la integridad de la señal de audio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación selectiva entre interfonos individuales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de llamada grupal a todas las unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Arquitectura analógica de alta fiabilidad operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación simplificada sin configuración de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendación de cable calibre 18 cobre blindado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de comunicación: Selectiva y grupal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de señal: Analógica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de comunicación: Voz y llamada independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología de cableado: 4 conductores paralelos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 24 VDC a 1.2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo sin carga: 0.85 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo con carga: 1.7 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de cables: 4 en paralelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones de cables: Voz, llamada, V+ y tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable recomendado: Calibre 18, cobre 100%, preferentemente blindado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad principal de interfón múltiple KIP611PG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</div></div><div style='padding: 6px 0;'>Nota: Fuente de alimentación P24DC3A o similar requerida (no incluida)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación selectiva entre interfonos para control de acceso dirigido
Característica 2	Llamada grupal para alertas simultáneas en todas las unidades
Característica 3	Consumo reducido de 0.85 W sin carga para operación eficiente
Característica 4	Instalación simplificada con cable calibre 18 cobre blindado
Característica 5	Arquitectura analógica de alta fiabilidad sin configuración de red
Característica 6	Compatibilidad con fuentes de alimentación estándar 24 VDC