



Sistema de Línea de Vida / Torres hasta 60 m (196.9 ft) / Acero Galvanizado por Inmersión en Caliente / Cable 3/8' 62 m (203.4 ft) / ISO 9000 / NOM-009-STP-2011

SKU: KIT-LV60 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$5,534.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema de línea de vida diseñado para la protección de personal técnico durante trabajos en altura en torres de telecomunicaciones. Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente, garantiza resistencia estructural y durabilidad en condiciones ambientales severas. El sistema es compatible con torres modelo STZ45 y STZ45G, proporcionando anclaje continuo que permite al técnico desplazarse con ambas manos libres mientras mantiene protección contra caídas en todo momento. Cumple con la normativa obligatoria NOM-009-STP-2011 para seguridad en trabajos en altura y está certificado bajo estándares ISO 9000. El kit incluye cable de retenida de 3/8 pulgada con 62 metros de longitud, ajustable para torres de menor altura mediante corte del excedente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de línea de vida para seguridad en torres<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Apto para torres hasta 60 m (196.9 ft) de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple estándares ISO 9000 y NOM-009-STP-2011<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Incluye accesorios para instalación y fijación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere cable de retenida 3/8' (62 m / 203.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con tramos modelo STZ45 y STZ45G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Para alturas inferiores se recomienda cortar el cable excedente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máxima de torre: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma ISO 9000: Certificado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>NOM-009-STP-2011: Cumplimiento obligatorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de protección: Línea de vida continua<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Torres STZ45, STZ45G</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de retenida: 3/8 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud de cable: 62 m (203.4 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Ajuste de longitud: Corte de excedente para alturas menores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x SHE-LV (par de elementos de línea de vida)<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios completos de fijación<li style='padding: 6px 0;*>Cable de retenida 3/8' x 62 m (203.4 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra caídas obligatoria según normativa mexicana vigente
Característica 2	Acero galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a corrosión
Característica 3	Compatible con torres modelo STZ45 y STZ45G sin modificaciones estructurales
Característica 4	Kit completo con todos los accesorios de fijación para instalación inmediata
Característica 5	Cable de retenida 3/8' incluido con longitud ajustable para alturas menores
Característica 6	Diseño que permite agilidad operativa sin comprometer la seguridad del técnico

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:07