



Sistema de Micrófono Inalámbrico / Receptor 1 Canal U-Band 540-690 MHz / Micrófono de Solapa Digital / Modulación PI/4-DQPSK / Pantalla TFT-LCD 2.2" / EncrpiCIÓN de Audio / Autonomía >10 Horas

SKU: EP591U/59L Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$6,709.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de micrófono inalámbrico profesional compuesto por receptor de un canal EP-591U y micrófono de solapa EP-59L. Opera en banda UHF digital de 540 a 690 MHz mediante modulación PI/4-DQPSK, proporcionando una transmisión estable y resistente a interferencias. Incorpora encriptación de audio con ID Code Pilot, escaneo automático de frecuencias y emparejamiento por infrarrojos para una puesta en marcha ágil. El receptor dispone de pantalla TFT-LCD de 2.2 pulgadas y salidas balanceada XLR junto con desbalanceada BNC, mientras que el transmisor integra pantalla OLED para visualización de estado. El diseño de bajo consumo energético garantiza una autonomía superior a 10 horas de operación continua, orientado a entornos de conferencias, capacitaciones y presentaciones corporativas que demandan movilidad y confiabilidad en la reproducción de voz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión digital U-Band 540-690 MHz con modulación PI/4-DQPSK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptor con pantalla TFT-LCD 2.2' y salidas balanceada XLR / desbalanceada BNC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>EncrpiCIÓN de audio con ID Code Pilot anti-interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Escaneo automático de frecuencias y emparejamiento por infrarrojos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono de solapa con pantalla OLED integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía superior a 10 horas con diseño de bajo consumo energético</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 540-690 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modulación: PI/4-DQPSK<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EncrpiCIÓN: ID Code Pilot<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Escaneo automático de frecuencias<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Emparejamiento por infrarrojos<li style='padding: 6px 0;'>Autonomía: >10 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla receptor: TFT-LCD 2.2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla transmisor: OLED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida balanceada: XLR<li style='padding: 6px 0;'>Salida desbalanceada: BNC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor inalámbrico EP-591U (1 canal)<li style='padding: 6px 0;'>Micrófono de solapa EP-59L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital U-Band 540-690 MHz con modulación PI/4-DQPSK para señal estable
Característica 2	EncrpiCIÓN de audio con ID Code Pilot que elimina interferencias externas
Característica 3	Escaneo automático de frecuencias libres para despliegue rápido
Característica 4	Emparejamiento por infrarrojos entre receptor y micrófono sin configuración manual
Característica 5	Pantalla TFT-LCD 2.2" en receptor y OLED en transmisor para monitoreo en tiempo real
Característica 6	Autonomía superior a 10 horas con diseño de bajo consumo energético