



Sistema de Micrófono Inalámbrico UHF / 2 Canales / 2 Micrófonos de Mano / Frecuencia 821-942 MHz / Alcance 100 m (328 ft) / True Diversity / Sincronización Infrarroja / Salida XLR Balanceada y 6.35 mm

SKU: DS-QAPMKHC2-U Marca: HIKVISION Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$9,088.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de micrófono inalámbrico UHF de dos canales diseñado para aplicaciones profesionales donde la claridad vocal y la confiabilidad de la señal son críticas. Opera en la banda de 821-942 MHz con transmisión estable y baja interferencia. Incorpora tecnología de recepción true diversity con dos sistemas independientes que evalúan la señal en tiempo real para seleccionar la de mayor calidad, eliminando pérdidas de audio durante desplazamientos del presentador. La sincronización por infrarrojo permite el emparejamiento automático de frecuencias entre el receptor y los micrófonos de mano. Cada micrófono utiliza un patrón hipercardiode que reduce la captación de ruido ambiental y realimentación. La respuesta de frecuencia de 30 Hz a 20 kHz, acompañada de un THD del 0.15% y un rango dinámico de 96 dB, garantiza reproducción fiel de la voz. Las salidas balanceada XLR y no balanceada de 6.35 mm facilitan la conexión directa a mezcladores, amplificadores y sistemas de procesamiento de audio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Banda UHF: 821-942 MHzDos canales con dos micrófonos de mano incluidosPatrón polar hipercardiode profesionalRecepción true diversity con doble sistema independienteSincronización infrarroja para ajuste automático de frecuenciasSalida balanceada XLR y salida no balanceada 6.35 mmRespuesta de frecuencia: 30 Hz a 20 kHzTHD: 0.15%Rango dinámico: 96 dBAutonomía de batería: 8 horasAlcance de operación: 100 m (328 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Banda de frecuencia: 821-942 MHzRespuesta de frecuencia: 30 Hz - 20 kHzTHD: 0.15%Rango dinámico: 96 dBAlcance: 100 m (328 ft)Autonomía: 8 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 2 canales2 micrófonos de mano con patrón hipercardiodeRecepción true diversity con doble antenaSincronización por infrarrojoSalida balanceada: XLRSalida no balanceada: 6.35 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptor UHF de 2 canales2 micrófonos de mano inalámbricos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	True diversity con doble sistema de recepción para señal estable sin dropouts
Característica 2	Sincronización infrarroja para emparejamiento automático de frecuencias
Característica 3	Respuesta de frecuencia 30 Hz a 20 kHz con THD del 0.15% para audio de alta fidelidad
Característica 4	Rango dinámico de 96 dB que preserva detalles en voces y presentaciones
Característica 5	Autonomía de 8 horas para eventos prolongados sin interrupciones
Característica 6	Salidas balanceada XLR y no balanceada 6.35 mm para integración flexible con consolas