



Sistema de Montaje para Videowall / Configuración 6x6 Paneles / Capacidad 409.1 kg (900 lb) / Microajuste 6 mm / Aluminio Anodizado / Hasta 162" 3.60 x 2.03 m (11.8 x 6.7 ft)

SKU: LEDUNVS-6X6 Marca: PEERLESS Categoría: Montajes

\$90,767.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje universal para videowalls dvLED diseñado para configuraciones de 6 paneles de ancho por 6 paneles de alto. Soporta una carga máxima de 409.1 kg (900 lb), lo que permite desplegar videowalls de gran formato en entornos corporativos, comerciales y de entretenimiento. Fabricado en aluminio anodizado con acabado profesional, integra mecanismos de microajuste de 6 mm para lograr alineación pixel-perfect entre paneles adyacentes. El sistema quick-connect reduce los tiempos de instalación y es compatible con displays dvLED equipados con sistema latch de múltiples fabricantes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Configuración: 6x6 paneles<li style='margin-bottom: 8px;'>• Capacidad de carga: 409.1 kg (900 lb)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tamaño máximo de pantalla: hasta 162" (3.60 x 2.03 m / 11.8 x 6.7 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Microajuste: 6 mm (0.2")<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ajuste de profundidad: 40 mm (1.6")<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sistema quick-connect compatible con dvLED latch• Compatible con pantallas LED de múltiples marcas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Aluminio con acabado anodizado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso de la estructura: 29.5 kg (65 lb)• Diseño: Liviano y de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema de montaje universal SEAMLESS Connect para dvLED</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de 409.1 kg para videowalls de gran formato
Característica 2	Microajuste de 6 mm para alineación perfecta de píxeles
Característica 3	Ajuste de profundidad de 40 mm para instalaciones versátiles
Característica 4	Estructura de aluminio anodizado de solo 29.5 kg
Característica 5	Quick-connect compatible con displays dvLED latch
Característica 6	Compatible con pantallas LED de múltiples marcas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:34