



Imagen ilustrativa

Sistema de Montaje Solar / 8 Módulos 645W / 5.16 kWp / Configuración 2x4 / Losa Plana / Resistencia Viento 170 km/h / Rieles N-S 4.72 m (15.5 ft) / Inclínación 22°

SKU: KITBASEL2X8 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$25,210.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sistema de montaje solar diseñado para instalaciones fotovoltaicas sobre losa plana, con capacidad para albergar 8 módulos de hasta 645 W cada uno en configuración 2 filas por 4 columnas (2x4). El kit incluye todos los componentes estructurales necesarios para un montaje seguro y eficiente, con rieles norte-sur de 4.72 metros de longitud e inclinación fija de 22 grados. Diseñado para resistir velocidades de viento de hasta 170 km/h, utiliza materiales de alta resistencia que garantizan estabilidad estructural a largo plazo. El área total estimada de instalación es de 26 m², optimizando el espacio disponible en techos planos comerciales e industriales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad: 8 módulos fotovoltaicos de hasta 645 W (5.16 kWp totales)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración: 2 filas por 4 columnas (2x4)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo de superficie: Losa plana<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia al viento certificada: 170 km/h<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Inclinación fija: 22°<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud de rieles norte-sur: 4.72 m (15.5 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Área de instalación: 26 m²<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Kit completo con 9 componentes estructurales incluidos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Potencia total: 5.16 kWp<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Módulos soportados: 8 unidades de 645 W máximo cada uno<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Configuración mecánica: 2 filas x 4 columnas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Inclinación óptima: 22° para máxima captación</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Área de instalación: 26 m²<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Longitud de rieles norte-sur: 4.72 m (15.5 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tipo de superficie: Losa plana<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Materiales: Componentes de alta resistencia estructural<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Componentes incluidos: N3, L Foot, abrazaderas intermedias, abrazaderas finales, clips superiores, tapas de extremo</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">9 componentes estructurales BASEL<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Rieles norte-sur<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Soportes N3 BASEL<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Soportes L Foot BASEL<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Abrazaderas intermedias y finales<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Clips superiores<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tapas de extremo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área compacta de solo 26 m² para instalaciones con espacio limitado
Característica 2	Inclinación fija de 22° optimizada para máxima captación solar diaria
Característica 3	Kit completo con 9 componentes estructurales para montaje inmediato
Característica 4	Rieles norte-sur de 4.72 m para alineación precisa de 2 filas
Característica 5	Certificación estructural para vientos de hasta 170 km/h
Característica 6	Configuración 2x4 escalable para sistemas fotovoltaicos modulares