



Sistema de Montaje Solar / 8 Módulos 645W / 5.16 kWp / Configuración 2x4 / Losa Plana / Resistencia Viento 170 km/h / Rieles N-S 4.72 m (15.5 ft) / Inclinación 22°

SKU: KITBASEL2X10 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$28,777.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje solar diseñado para instalaciones fotovoltaicas sobre losa plana, con capacidad para albergar 8 módulos de hasta 645 W cada uno en configuración 2 filas por 4 columnas (2x4). El kit incluye todos los componentes estructurales necesarios para un montaje seguro y eficiente, con rieles orientados norte-sur de 4.72 m de longitud e inclinación fija de 22°. El sistema está certificado para resistir velocidades de viento de hasta 170 km/h, empleando componentes de alta resistencia como N3, L-Foot, abrazaderas intermedias y finales, clips superiores y tapas de extremo. El área total estimada de instalación es de 26 m², lo que permite una distribución compacta en cubiertas planas sin comprometer la estabilidad estructural ni el rendimiento energético del arreglo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 8 módulos fotovoltaicos de hasta 645 W cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia total del arreglo: 5.16 kWp<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 filas por 4 columnas (2x4)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de cubierta: Losa plana<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a viento certificada: 170 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área de instalación: 26 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inclinación fija: 22°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de rieles N-S: 4.72 m<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit completo con 9 componentes estructurales incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: 2x4 (2 filas, 4 columnas)<li style='margin-bottom: 8px;'>Inclinación: 22° fija<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia viento: 170 km/h certificada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Área de instalación: 26 m²<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de cubierta: Losa plana<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud rieles N-S: 4.72 m<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales: Aluminio y acero de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Componentes: N3, L-Foot, abrazaderas, clips, tapas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>9 componentes estructurales BASEL<li style='margin-bottom: 8px;'>Rieles N-S 4.72 m<li style='margin-bottom: 8px;'>N3 BASEL<li style='margin-bottom: 8px;'>L-Foot BASEL<li style='margin-bottom: 8px;'>Abrazaderas intermedias y finales<li style='margin-bottom: 8px;'>Clips superiores<li style='margin-bottom: 8px;'>Tapas de extremo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia certificada a viento de 170 km/h para zonas de alta incidencia eólica
Característica 2	Área compacta de 26 m² que minimiza la huella en cubiertas planas
Característica 3	Inclinación fija de 22° optimizada para máxima captación solar anual
Característica 4	Kit completo con 9 componentes estructurales para instalación sin piezas adicionales
Característica 5	Rieles N-S de 4.72 m que aseguran alineación precisa de 8 módulos
Característica 6	Configuración 2x4 que facilita la expansión modular del arreglo fotovoltaico

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:11