



imagen ilustrativa

Sistema de Montaje Solar / Losa Plana / 6 Módulos 645 W / 2 Filas / 22° Inclinación / Resistencia 170 km/h / Kit Completo

SKU: KITBASEL2X3 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$11,136.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sistema de montaje para paneles solares fotovoltaicos está diseñado específicamente para instalaciones sobre losa plana en configuración de dos filas. Este kit integral proporciona todos los componentes estructurales necesarios para la fijación segura de seis módulos solares de 645 W, con dimensiones unitarias de 2.382 m x 1.134 m, ocupando una superficie total aproximada de 20 m². La estructura garantiza una inclinación de 22° para optimizar la captación solar y ha sido certificada para resistir velocidades de viento de hasta 170 km/h. Incluye rieles de 4.72 m, bases, conectores, abrazaderas y clips, facilitando una instalación modular y segura sobre superficies planas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia a viento certificada de hasta 170 km/hConfiguración 2x3 en área de 20 m²Inclinación óptima de 22° para máxima captaciónSistema modular con rieles de 4.72 mAltura máxima 1.88 m con patas ajustablesCompatible con 6 módulos de 645 W cada uno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia al viento: 170 km/h certificadaInclinación: 22°Configuración: 2 filas (2x3)Módulos soportados: 6 x 645 WDimensiones por módulo: 2.382 m x 1.134 mÁrea total estimada: 20 m²</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Estructurales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de instalación: Losa planaLongitud de rieles: 4.72 mAltura máxima: 1.88 mPatas ajustables para nivelación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>RielesBasesConectoresAbrazaderasClips</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura certificada para condiciones de viento extremo
Característica 2	Configuración compacta 2x3 en solo 20 m²
Característica 3	Ángulo optimizado para maximizar la captación diaria
Característica 4	Rieles de 4.72 m que simplifican la expansión modular
Característica 5	Altura máxima 1.88 m con patas totalmente ajustables
Característica 6	Todos los componentes de fijación incluidos en un solo kit