



Sistema de Montaje Solar / Techo Plano / 1 Módulo / Viento 140 km/h / Inclinación 15° / Área 4 m² (43.1 ft²)

SKU: KITBASEL1X4A0 Marca: BASEL Categoría: Kits de Montajes Solares

\$2,767.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema de montaje solar para techo plano en configuración single row, diseñado para albergar un módulo fotovoltaico. La estructura integra soportes N3, bases L-Foot, rieles N-RAIL 4.72 y conectores SGB-4.4-14 SOL-STR, conformando un conjunto robusto orientado a instalaciones residenciales y comerciales de pequeña escala. El cálculo estructural garantiza estabilidad ante velocidades de viento de hasta 140 km/h. La inclinación de 15° maximiza el rendimiento energético anual, mientras que el área total de 4 m² (43.1 ft²) permite una ocupación mínima en la cubierta. El kit incluye 10 componentes especializados para un ensamble eficiente y profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia a vientos de hasta 140 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estructura compacta de 4 m² (43.1 ft²) de área total<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Inclinación óptima de 15° para máximo rendimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles N-S de 2.14 m con span real de 0.66 m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema modular con 10 componentes especializados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad para 1 módulo fotovoltaico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: 140 km/h<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Inclinación del módulo: 15°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Span real de riel: 0.66 m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración: Single row (una fila)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Área de estructura: 4 m² (43.1 ft²)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud de rieles N-RAIL: 4.72<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles N-S: 2.14 m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de techo: Plano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soportes N3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bases L-Foot<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores SGB-4.4-14 SOL-STR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>10 componentes especializados en total</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 140 km/h
Característica 2	Área compacta de 4 m² que minimiza la ocupación en cubiertas planas
Característica 3	Inclinación de 15° optimizada para captación solar máxima anual
Característica 4	Rieles N-RAIL 4.72 con span real de 0.66 m para rigidez superior
Característica 5	Sistema modular con 10 componentes especializados de fácil ensamble
Característica 6	Diseño single row ideal para instalaciones residenciales y comerciales de pequeña escala