



Sistema de Voceo Inalámbrico / Doble Banda VHF/UHF / Bocina 30 W / 85 dB a 15 m (49.2 ft) / Amplificador 8 W / Estrobo Sincronizado / Montaje en Pared

SKU: LM-600ANALOG Marca: RITRON Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$21,595.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sistema de voceo inalámbrico de doble banda VHF/UHF está diseñado para entornos industriales y comerciales donde el cableado resulta inviable o costoso. Integra un receptor inalámbrico con bocina de 30 W, capaz de proyectar 85 dB a una distancia de 15 m (49.2 ft), permitiendo cobertura sonora amplia en toda la planta. Su amplificador de audio de 8 W habilita la conexión de dos bocinas externas para extender el alcance acústico. El sistema soporta voceo selectivo mediante señales DTMF y de dos tonos, facilitando la comunicación dirigida a múltiples zonas desde radios portátiles, estaciones base o repetidores. La activación de estrobo sincronizado con la transmisión de voz proporciona alerta visual complementaria. La programación de funciones y zonas se realiza mediante software especializado, adaptando el equipo a las necesidades operativas específicas del sitio. Incluye fuente de alimentación 110 VCA y está preparado para montaje en pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Receptor inalámbrico doble banda: UHF 450-470 MHz y VHF 150-165 MHz<li style='margin-bottom: 8px;*>Bocina integrada de 30 W con nivel de presión sonora de 85 dB a 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Amplificador de audio de 8 W para conexión de hasta 2 bocinas externas<li style='margin-bottom: 8px;*>Vocceo selectivo con señalización DTMF y dos tonos para múltiples zonas<li style='margin-bottom: 8px;*>Estrobo de alerta visual con activación sincronizada a la transmisión de voz<li style='margin-bottom: 8px;*>Programación personalizada vía software LM-PCPS-1<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con radios portátiles, estaciones base y repetidores<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje en pared; fuente de alimentación 110 VCA incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Bandas: UHF 450-470 MHz / VHF 150-165 MHz<li style='margin-bottom: 6px;*>Bocina integrada: 30 W<li style='margin-bottom: 6px;*>Nivel de presión sonora: 85 dB a 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Amplificador de audio: 8 W<li style='margin-bottom: 6px;*>Bocinas externas soportadas: 2<li style='margin-bottom: 6px;*>Señalización: DTMF y dos tonos<li style='margin-bottom: 6px;*>Alerta visual: Estrobo sincronizado con voz<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad: Radios portátiles, estaciones base y repetidores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Montaje: En pared<li style='margin-bottom: 6px;*>Alimentación: 110 VCA (fuente incluida)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sistema de voceo inalámbrico LM600ANALOG<li style='margin-bottom: 6px;*>Fuente de alimentación 110 VCA</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voceo sin cableado entre emisor y receptor para instalaciones complejas
Característica 2	Bocina integrada de 30 W con proyección de 85 dB a 15 m (49.2 ft)
Característica 3	Amplificador de 8 W para expansión con dos bocinas externas adicionales
Característica 4	Alerta visual con estrobo activado sincronizado con transmisión de voz
Característica 5	Programación personalizada de zonas y tonos vía software LM-PCPS-1
Característica 6	Compatible con radios portátiles, estaciones base y repetidores existentes