



Sistema GPS Marino / Pantalla Táctil 5 Pulgadas / GPS + GLONASS / Conexión Directa Antena / NMEA 2000 / Integración Radar y Autopiloto

SKU: 000-14129-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$23,675.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema GPS marino con pantalla táctil a color de 5 pulgadas diseñado para aplicaciones profesionales en embarcaciones de trabajo y segmentos ligeros. Integra funciones de navegador y brújula GPS en una sola unidad, proporcionando precisión en datos de posición mediante recepción dual GPS y GLONASS. Distribuye información de posición, rumbo, velocidad, tiempo y datos de navegación a sistemas de puente como radar, ECDIS y autopiloto. La conexión directa con antena GS70 simplifica la instalación, mientras que la arquitectura escalable mediante MX Junction Box permite adaptar el sistema a requerimientos operativos crecientes.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla táctil a color de 5 pulgadas con control intuitivo</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Recepción GPS + GLONASS para mayor precisión en posicionamiento</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función dual como navegador y brújula GPS</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión directa con antena GS70</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema escalable con MX Junction Box</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad Ethernet IEC 61162-450</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Integración con radar, ECDIS y autopiloto</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema de posicionamiento: GPS + GLONASS</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Datos distribuidos: Posición, rumbo, velocidad, tiempo, navegación</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolos: Ethernet IEC 61162-450, NMEA 2000</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: Táctil a color de 5 pulgadas</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión antena: Directa con GS70</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Expansibilidad: MX Junction Box</li*></ul*></div*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Integración y Compatibilidad</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de puente compatibles: Radar, ECDIS, autopiloto</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Red marina: Ethernet IEC 61162-450</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bus de datos: NMEA 2000</li*></ul*></div*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Navegador y brújula GPS integrados en una sola unidad
Característica 2	Distribución de posición, rumbo y velocidad a sistemas de puente
Característica 3	Compatibilidad Ethernet IEC 61162-450 para redes marinas
Característica 4	Escalable con MX Junction Box para expansiones futuras
Característica 5	Interfaz táctil intuitiva con alta claridad y contraste
Característica 6	Ideal para embarcaciones de trabajo y segmentos profesionales ligeros