

Sin imagen disponible

Sistema de telefonía para bomberos / Hasta 10 usuarios simultáneos / Supervisa 24 zonas FPJ-F / Clase A o B / Gabinete independiente

SKU: ECC-FFT Marca: FIRE-LITE Categoría: Paneles de Voceo

\$43,685.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El ECC-FFT es un sistema de telefonía para bomberos independiente del panel de alarma contra incendio, que ofrece a los servicios de emergencia un canal de voz dedicado dentro del edificio. Permite que hasta 10 usuarios se conecten de forma simultánea mediante teléfonos portátiles en las tomas remotas FPJ-F distribuidas por el inmueble. El sistema supervisa, anuncia y controla hasta 24 zonas telefónicas, y reconoce automáticamente los jacks instalados mediante una función de auto-programación. Se emplea en edificios de gran altura, centros comerciales y otras instalaciones donde se requiere comunicación directa entre el personal de bomberos durante una emergencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sistema independiente de telefonía para bomberos, separado del panel de alarmaPermite hasta 10 usuarios conectados de forma simultánea en jacks remotos FPJ-FSupervisa, anuncia y controla hasta 24 zonas telefónicas remotasAuto-programación: reconoce automáticamente los jacks FPJ-F instaladosPantalla y teclado integrados para indicar activación y fallas del sistemaCableado configurable en Clase A (Estilo 6) o Clase B (Estilo 4)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Usuarios simultáneosHasta 10</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Zonas supervisadasHasta 24 (jacks FPJ-F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación17-29 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida de audio17 VDC / 53 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo120 mA en reposo, 230 mA en alarma</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CableadoClase A (Estilo 6) o Clase B (Estilo 4)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones19' x 16.65' x 5.2'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso50.6 lb (22.95 kg)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema independiente de telefonía para bomberos, separado del panel de alarma
Característica 2	Permite hasta 10 usuarios conectados de forma simultánea en jacks remotos FPJ-F
Característica 3	Supervisa, anuncia y controla hasta 24 zonas telefónicas remotas
Característica 4	Auto-programación: reconoce automáticamente los jacks FPJ-F instalados
Característica 5	Pantalla y teclado integrados para indicar activación y fallas del sistema
Característica 6	Cableado configurable en Clase A (Estilo 6) o Clase B (Estilo 4)
Característica 7	Certificado UL (S2424), FDNY (COA #6152) y CSFM (6912-0075:0228)