



Sistema de Intercomunicación / 20 Extensiones / Comunicación Bidireccional / Alcance 200 m (656.2 ft) / Instalación 2 Hilos / Montaje Superficie o Escritorio

SKU: KIP-620-ML Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$2,237.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sistema de intercomunicación KIP-620ML es una solución centralizada de audio para entornos profesionales que requieren comunicación punto a multipunto con hasta 20 extensiones. La unidad maestra gestiona llamadas bidireccionales mediante arquitectura de dos hilos, reduciendo complejidad de cableado estructurado. Integra caja de conexiones para terminación de extensiones, altavoz para alertas individuales y soporte dual de montaje. Diseñado para operación continua en rangos de temperatura de 0 a 50 °C con alimentación externa de 24 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 20 extensiones con comunicación bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfón maestro KIP-620ML con montaje versátil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Llamado de alerta individual por altavoz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación con solo 2 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia operativa hasta 200 m (656.2 ft) con calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Caja de conexiones integrada para 20 extensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje de superficie o escritorio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sonido electrónico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Capacidad: 20 extensiones<li style='padding: 6px 0;*>• Alcance: hasta 200 m (656.2 ft) con calibre 18<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura de operación: 0 a 50 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Alimentación: 24 VCC (fuente P24DC3A no incluida)<li style='padding: 6px 0;*>• Alimentación de extensiones desde interfón maestro<li style='padding: 6px 0;*>• Consumo máximo: 10 W<li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones: 175 x 175 x 55 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Interfón maestro KIP-620ML<li style='padding: 6px 0;*>• Caja de conexiones integrada para 20 extensiones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional entre 20 extensiones y unidad maestra
Característica 2	Llamado de alerta individual por altavoz para identificación rápida
Característica 3	Instalación simplificada con solo 2 hilos de conexión
Característica 4	Alcance operativo hasta 200 m (656.2 ft) con cable calibre 18
Característica 5	Caja de conexiones integrada para gestión centralizada de 20 extensiones
Característica 6	Montaje versátil en superficie o escritorio para adaptación a distintos entornos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:46