



Sistema Telefónico Inalámbrico SIP / 902-928 MHz / 10 Cuentas SIP / 4 Llamadas Simultáneas / Cobertura 6 Pisos / Base + 2 Teléfonos

SKU: FREESTYL-SIP2 Marca: ENGENIUS Categoría: Teléfonos IP

\$15,697.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema telefónico inalámbrico SIP diseñado para entornos empresariales que requieren cobertura de voz en áreas extensas o estructuras verticales complejas. Opera en la banda de frecuencia 902-928 MHz, eliminando interferencias con redes Wi-Fi convencionales. La arquitectura modular integra una base con antena de ganancia optimizada y dos terminales inalámbricos, permitiendo la expansión gradual del sistema según las necesidades de la organización. Soporta la configuración de hasta diez cuentas SIP con capacidad concurrente para cuatro llamadas simultáneas, facilitando la implementación de telefonía IP en almacenes, hospitales, campus educativos y edificios de oficinas de múltiples niveles sin requerir infraestructura de cableado adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema completo: base + 2 teléfonos inalámbricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda de operación: 902-928 MHz (libre de interferencia Wi-Fi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad SIP: 10 cuentas registrables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Concurrencia: hasta 4 llamadas simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Penetración estructural: hasta 6 pisos en edificios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad base: 1 puerto RJ45 Ethernet<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación base: adaptador 100-240V a 5V, 1A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de la Base</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 902-928 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de antena: TNC inverso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de control de potencia TX: 19 ~ 27 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz Ethernet: 1 x RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: Adaptador 100-240V a 5V, 1A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C<li style='padding: 6px 0;'>Humedad relativa: 20% ~ 75%</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones del Teléfono</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 902-928 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia de antena: 1.5 dBi (antena corta) / 2.5 dBi (antena larga)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de control de potencia TX: 19 ~ 26 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería estándar: 3.7V / 1100 mAh (iones de litio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería opcional: 3.7V / 1700 mAh (iones de litio)<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 60°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1 x Base inalámbrica SIP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 2 x Teléfonos inalámbricos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1 x Adaptador de corriente para base (100-240V a 5V, 1A)<li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Antena para base (2 dBi, conector TNC inverso)<li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Baterías para teléfonos (1100 mAh)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura extendida de largo alcance en banda 902-928 MHz sin interferencia Wi-Fi
Característica 2	Penetración de señal hasta 6 pisos en estructuras de concreto y acero
Característica 3	Gestión de 10 cuentas SIP con capacidad para 4 llamadas concurrentes
Característica 4	Batería de iones de litio 1100 mAh con opción de ampliación a 1700 mAh
Característica 5	Antena base con ganancia 2 dBi y control de potencia TX ajustable 19-27 dBm
Característica 6	Diseño modular escalable: base expandible con múltiples teléfonos inalámbricos