



Panel de Transferencia Automática / Gestión Inteligente de Energía / Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth / Consumo en Espera 5 W / Operación - 30°C a 50°C / Hasta 3 Inversores y 15 Baterías

SKU: EFPD303 Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$36,852.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El Smart Home Panel 2 es un panel de transferencia automática diseñado como centro de gestión energética para instalaciones residenciales y comerciales de pequeña escala. Opera en conjunto con inversores, generadores y sistemas fotovoltaicos para proporcionar respaldo eléctrico continuo mediante conmutación automática sin intervención manual. Su sistema de gestión inteligente integra datos meteorológicos horarios para anticipar interrupciones del suministro eléctrico y optimizar la duración del respaldo disponible. El equipo incorpora interfaz LED para indicación de estado, conectividad triple para supervisión remota, y está diseñado para operación continua en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla: Indicador LED<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Consumo de energía en espera: ≤ 5 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: -30°C ~ 50°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad: Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad máxima: Hasta 3 inversores y 15 baterías apilables<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Función principal: Transferencia automática de energía con respaldo confiable y rápido</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cambio automático de energía<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gestión inteligente de respaldo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Predicción de cortes por verificación meteorológica horaria<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Prolongación de duración de respaldo<li style="padding: 6px 0;">Capacidad: hasta 3 inversores y 15 baterías apilables</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pantalla: indicador LED<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo en espera: ≤ 5 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Operación: -30°C ~ 50°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Almacenamiento: -40°C ~ 70°C<li style="padding: 6px 0;">Conectividad: Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con Delta Pro Ultra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con generadores<li style="padding: 6px 0;">Compatible con paneles solares</div></div><div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div>protección energética del hogar</div><div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio automático de energía para respaldo ininterrumpido del hogar
Característica 2	Gestión inteligente que prolonga respaldo y predice cortes eléctricos
Característica 3	Pantalla LED con consumo en espera de solo 5 W para mayor eficiencia
Característica 4	Conectividad triple: Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth para monitoreo remoto
Característica 5	Operación continua en temperaturas extremas de -30°C a 50°C
Característica 6	Escalabilidad hasta 3 inversores y 15 baterías apilables por fase