



Software de Gestión Hospitalaria / Licencia Vitalicia / Base de Datos SQL / Visualización en Plano / IP Nativo / Compatible PoE y Móviles

SKU: NX0611 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$15,589.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Software cliente-servidor diseñado para la gestión centralizada de comunicaciones en entornos hospitalarios. Integra llamadas de pacientes, alarmas clínicas y tiempos de respuesta del personal de enfermería en una única plataforma operativa. El sistema procesa señales desde tiradores de habitación, baños y dispositivos auxiliares, codificando automáticamente el tipo de emergencia y registrando cada evento en base de datos SQL. Ofrece visualización en tiempo real sobre plano arquitectónico del centro, permitiendo localización inmediata del origen de la alarma. La arquitectura IP nativa garantiza comunicaciones seguras y permite integración con infraestructura PoE, terminales móviles, DECT, pagers y smartphones para cobertura continua 24/7.

Base de datos SQL con actualizaciones gratuitas ilimitadas

Codificación detallada de alarmas y tareas atendidas

Visualización en tiempo real en plano del centro

Seguridad avanzada en comunicaciones IP

Compatibilidad con dispositivos móviles y tecnología PoE

Disponibilidad continua 24/7

Gestión de alarmas de habitación a base de datos en un solo paso

Trazabilidad completa desde activación del tirador hasta registro de tarea

Físicas y Eléctricas

Arquitectura IP nativo

Alimentación por Ethernet (PoE) compatible

Integración con infraestructura de red hospitalaria existente

Contenido del Paquete

Software Helpnex cliente-servidor

Licencia vitalicia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Licencia vitalicia sin costos recurrentes de suscripción
Característica 2	Base de datos SQL con actualizaciones gratuitas ilimitadas
Característica 3	Codificación detallada de alarmas y trazabilidad de tareas atendidas
Característica 4	Visualización en tiempo real sobre plano arquitectónico del centro médico
Característica 5	Seguridad avanzada en comunicaciones IP nativas
Característica 6	Compatibilidad con dispositivos móviles, DECT, pagers y tecnología PoE