

Sin imagen disponible

Software Receptor de Alarmas IP / Hasta 1000 Cuentas / Compatible AlarmNet y LAN Privada / Base de Datos SQL / Certificaciones UL

SKU: 7810PC-1000 Marca: HONEYWELL Categoría: Centrales de Monitoreo de Alarmas

\$17,573.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Software receptor de alarmas vía IP diseñado para centrales de monitoreo, que sustituye a receptores tradicionales basados en hardware. Recibe alarmas, registros y mensajes de estado de sistemas contra incendio y de seguridad a través de la red AlarmNet o una LAN privada. La versión 7810PC-1000 ofrece capacidad para hasta 1000 cuentas, con almacenamiento de eventos en base de datos Microsoft SQL, memoria intermedia de 1000 mensajes por ventana y opciones de automatización en modo manual, serie o TCP/IP. Cuenta con interfaz gráfica de ventanas y listas desplegables compatible con varios idiomas, y está certificado bajo UL 1076, UL 864 y UL 1610.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recepción de alarmas, mensajes de estado y eventos de incendio y seguridad vía IPCompatible con la red AlarmNet o con una LAN privada de la central de monitoreoCapacidad para hasta 1000 cuentasMemoria intermedia de hasta 1000 mensajes por ventana de alarmas e historialAlmacenamiento de todos los eventos en base de datos Microsoft SQL, con respaldo y búsquedaAutomatización en modo manual, en serie o TCP/IP hacia el equipo de la centralInterfaz de PC con ventanas y listas desplegables, compatible con varios idiomasCertificaciones UL 1076, UL 864 y UL 1610</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Cuentas soportadas: hasta 1000Memoria intermedia: 1000 mensajes por ventana de alarmas e historialBase de datos: Microsoft SQL con respaldo y búsquedaModos de automatización: manual, serie, TCP/IP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Redes compatibles: AlarmNet, LAN privada de central de monitoreoProtocolo de comunicación: IPInterfaz: ventanas y listas desplegables, multilinguaje</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>UL 1076UL 864UL 1610</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recepción de alarmas, eventos de estado y mensajes de incendio vía IP
Característica 2	Operación sobre red AlarmNet o LAN privada de la central de monitoreo
Característica 3	Memoria intermedia de 1000 mensajes por ventana con historial completo
Característica 4	Almacenamiento en base de datos Microsoft SQL con respaldo y búsqueda
Característica 5	Automatización flexible en modo manual, serie o TCP/IP hacia el equipo de central
Característica 6	Interfaz gráfica con ventanas y listas desplegables en múltiples idiomas