



Electroimán de Salida / 24 VDC / Torniquete Trípedo / Control de Paso / Serie DS-K3G

SKU: 102801722 Marca: HIKVISION

\$417.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este electroimán de salida está diseñado para integrarse directamente en torniquetes trípedo de la serie DS-K3G, proporcionando la liberación controlada del mecanismo de paso mediante una alimentación de 24 VDC. Su funcionamiento por activación de voltaje permite una respuesta inmediata en escenarios de control de acceso bidireccional, gestionando tanto el ingreso como la salida de usuarios. El componente se instala de forma directa en los modelos compatibles sin requerir adaptaciones ni accesorios adicionales. Está específicamente calibrado para operar con sistemas de control de acceso estandarizados a 24 VDC. Es importante considerar que la unidad se suministra únicamente con el electroimán, sin incluir tornillería ni elementos de fijación suplementarios.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Electroimán de salida para liberación de mecanismo de torniquete trípedoActivación mediante voltaje de 24 VDCCompatible con sistemas de control de acceso 24 VDCDiseño específico para integración directa en torniquetes serie DS-K3GOperación bidireccional para control de paso entrada y salidaInstalación directa sin accesorios adicionales requeridosNo incluye accesorios ni tornillería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Tipo de componente: Electroimán de salida (solenoides de bloqueo)<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Función principal: Liberación del mecanismo de paso<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Dirección de control: Entrada / Salida<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Mecanismo compatible: Torniquetes trípedo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Voltaje de alimentación: 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Voltaje de activación: 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Modelos compatibles: DS-K3G200LX, DS-K3G200BLX, DS-K3G411CLX, DS-K3G225LX, DS-K3G301LX, DS-K3G501CLX</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Unidad incluida: Electroimán de salida<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Nota importante: No incluye accesorios ni tornillería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación electromagnética de salida a 24 VDC para torniquete trípedo
Característica 2	Compatibilidad directa con sistema de control de acceso 24 VDC
Característica 3	Diseño específico para integración mecánica en torniquetes DS-K3G200(L)X
Característica 4	Activación por voltaje de alimentación estándar de 24 VDC
Característica 5	Instalación directa sin requerir accesorios adicionales
Característica 6	Componente esencial para gestión bidireccional de flujo peatonal