



Solenoides de Bloqueo para Torniquete / 24 VDC / Aluminio / Diseño Tripoide / Control de Acceso

SKU: 102800665 Marca: HIKVISION

\$752.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Solenoides de bloqueo diseñados para integrarse en torniquetes de control de acceso con mecanismo tripode. Opera con alimentación de 24 VDC, optimizando el consumo energético en instalaciones de alto tráfico. Su cuerpo fabricado en aluminio asegura durabilidad en condiciones de uso continuo. Este componente permite mantener firme o liberar el brazo principal del torniquete según la señal de control recibida. Es un repuesto técnico especializado que requiere instalación por personal calificado y verificación previa de compatibilidad con el equipo destino. No incluye tornillería ni accesorios adicionales para su montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función: Control de acceso tipo tripode<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelos compatibles: DS-K3G411LXR, DS-K3G501SX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesorios incluidos: Ninguno (no incluye tornillería)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de producto: Repuesto técnico especializado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Bloqueo y liberación de brazo principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: Control de acceso tipo tripode</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de construcción: Componente mecánico de precisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerimiento eléctrico: Fuente 24 VDC estable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Solenoides de bloqueo (1 unidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería: No incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios adicionales: No incluidos</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información Importante</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Este es un repuesto técnico especializado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Requiere instalación profesional<li style='padding: 6px 0;'>• Verificar compatibilidad antes de la instalación con modelos DS-K3G411LXR o DS-K3G501SX</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación 24 VDC para menor consumo energético
Característica 2	Construcción en aluminio para resistencia prolongada
Característica 3	Diseño tripode para control preciso de acceso peatonal
Característica 4	Repuesto técnico especializado para instalación profesional
Característica 5	Verificación de compatibilidad obligatoria previa a instalación
Característica 6	Compatible con torniquetes DS-K3G411LXR y DS-K3G501SX