



Solenoides de Acceso / Alimentación 24 VCD / 0.63 A / Conector Jack / Guía de Jalón Integrada / Compatible con Torniquetes DS-K3G501LX y DS-K3G411LX

SKU: 102800663 Marca: HIKVISION

\$611.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Solenoides de Acceso diseñados para el mecanismo de liberación de torniquetes de paso de entrada. Operado mediante actuador electromagnético de alta precisión con alimentación de 24 VCD a 0.63 A. Incorpora guía de jalón integrada que facilita la instalación mecánica y conector tipo jack para conexión eléctrica rápida y segura. Estructura robusta orientada a entornos de uso intensivo con alto flujo de usuarios. Compatible exclusivamente con los modelos de torniquete DS-K3G501LX y DS-K3G411LX, garantizando integración mecánica y eléctrica certificada por el fabricante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo: Solenoides de Acceso para paso de entrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación: 24 VCD, 0.63 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión eléctrica: Arnés con conector tipo jack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mecanismo: Actuador electromagnético de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Guía de jalón integrada para montaje mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción: Diseño robusto para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad certificada: Torniquetes DS-K3G501LX y DS-K3G411LX</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Tipo de actuador: Electromagnético de alta precisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Voltaje de operación: 24 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Consumo de corriente: 0.63 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Posición de montaje: Derecha (paso de entrada)<li style='padding: 6px 0;*>• Función: Liberación mecánica del brazo del torniquete</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Tipo de conector: Jack (arnés de conexión incluido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Guía mecánica: Jalón integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Construcción: Robusta para entornos exigentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Orientación: Lado derecho del torniquete<li style='padding: 6px 0;*>• Integración: Mecanismo de paso de entrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Modelo compatible: DS-K3G501LX (certificado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Modelo compatible: DS-K3G411LX (certificado)<li style='padding: 6px 0;*>• Tipo de equipo: Torniquetes de paso de entrada<li style='padding: 6px 0;*>• Verificación: Compatibilidad mecánica y eléctrica validada<li style='padding: 6px 0;*>• Aplicación: Repuesto o expansión de sistema existente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector Jack para instalación rápida y segura
Característica 2	Guía de jalón integrada que facilita el montaje mecánico
Característica 3	Actuador electromagnético de alta precisión para liberación controlada
Característica 4	Diseño robusto para operación continua en entornos de alto tráfico
Característica 5	Arnés de conexión incluido para cableado ordenado
Característica 6	Compatibilidad certificada con torniquetes DS-K3G501LX y DS-K3G411LX

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 02/10/2026 09:40