



Solenoide Eléctrico de Liberación / Válvula Piloto Integrada / M20 x 1/2 NPT / Accionamiento por Voltaje y Resorte / Liberación Manual Adicional / Uso Interior

SKU: 914027D Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$29,457.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El solenoide eléctrico de liberación es un dispositivo de accionamiento para cierres rápidos tipo QRV en sistemas de extinción Oxeo. Al aplicar voltaje, la fuerza almacenada en un conjunto de resorte se libera de forma súbita, activando un émbolo que acciona la válvula piloto integrada. Esta ventila la cámara de presión superior, provocando una caída de presión que permite al agente extintor empujar el pistón de cierre hacia posición abierta, liberando así la válvula de liberación rápida. El dispositivo incorpora un mecanismo de liberación manual independiente para intervención de emergencia sin dependencia eléctrica. La reinicialización requiere herramienta específica, garantizando procedimientos controlados post-disparo. Su construcción está limitada a uso en interiores de edificios, con conexión roscada M20 y 1/2 NPT para integración en infraestructura de tubería de agente extintor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Solenoide eléctrico para cierre rápido QRV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Válvula piloto integrada para liberación precisa de cámara de presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accionamiento dual: voltaje eléctrico y resorte interno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dispositivo de liberación manual adicional e independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reinicialización con herramienta específica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado exclusivamente para interiores de edificios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión roscada M20 x 1/2 NPT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Funcionamiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de accionamiento: Eléctrico por solenoide<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de liberación: Resorte interno con liberación súbita<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Válvula piloto: Integrada en válvula de liberación rápida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso de activación: Émbolo ventila cámara de presión superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resultado: Apertura de válvula QRV por presión de agente extintor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Liberación manual: Dispositivo independiente instalable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión roscada: M20 x 1/2 NPT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente de operación: Interiores de edificios únicamente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reinicialización: Requiere herramienta específica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Sistemas de extinción Oxeo con cierres rápidos QRV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Solenoide eléctrico de liberación modelo 914027D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Válvula piloto integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivo de liberación manual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herramienta específica para reinicialización</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación instantánea por resorte al aplicar voltaje al solenoide
Característica 2	Válvula piloto integrada para ventilación precisa de cámara de presión
Característica 3	Dispositivo de liberación manual independiente para emergencias
Característica 4	Reinicialización segura con herramienta específica incluida
Característica 5	Compatible con cierres rápidos QRV de sistemas de extinción Oxeo
Característica 6	Diseño exclusivo para instalación en interiores de edificios