



Solenoido Electromagnético / Activación 12 VDC 1.2 A / Orientación Izquierda / Compatible Chapa 321DC / Puerta 35-45 mm (1.4-1.8 in)

SKU: 3477 Marca: ASSA ABLOY

\$158.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Solenoido electromagnético diseñado para integración con la chapa modelo 321DC, proporcionando activación eléctrica precisa del mecanismo de resbalón. Opera a 12 VDC con consumo de 1.2 A mediante transformador de 127V entrada / 12V salida. La configuración de orientación izquierda permite instalación específica según la geometría de la puerta. Incluye funcionalidad de apertura manual de emergencia mediante llave Y-55 para contingencias de falla eléctrica. La caja constructiva en acero con acabado electrostático garantiza resistencia en ambientes de uso continuo. Compatible exclusivamente con puertas de espesor entre 35 y 45 mm (1.4-1.8 in).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Activación electromagnética con un solo pulso de botón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mantenimiento del resbalón en posición abierta tras activación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apertura manual de emergencia con llave Y-55<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación orientación izquierda con ajuste exacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja de acero con acabado electrostático resistente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para alta durabilidad en operación continua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Solenoido EM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación: Izquierda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 1.2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformador: 127V entrada / 12V salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación manual: Llave Y-55<li style='padding: 6px 0;'>Espesor de puerta: 35-45 mm (1.4-1.8 in)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de caja: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Electrostático<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de operación: 12 VDC<li style='padding: 6px 0;'>Consumo eléctrico: 1.2 A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Solenoido EM orientación izquierda<li style='padding: 6px 0;'>Transformador 127V/12V</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación remota con un solo pulso de botón
Característica 2	Apertura de emergencia manual con llave Y-55
Característica 3	Transformador 127V/12V incluido para conexión directa
Característica 4	Caja de acero con acabado electrostático anticorrosión
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con chapa 321DC y modelo 3477
Característica 6	Mantenimiento del resbalón abierto tras activación eléctrica