



Solenoides de Emergencia / 24 VDC / Compatible DS-K3G200(L)X / Operación Automática / Diseño Compacto

SKU: 102801721 Marca: HIKVISION

\$801.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este solenoide de emergencia está diseñado para integrarse con el torniquete DS-K3G200(L)X, proporcionando un mecanismo de liberación automática del brazo en situaciones críticas. Al recibir alimentación de 24 VDC, el electroimán mantiene o deja caer el brazo del torniquete según las condiciones operativas, facilitando la evacuación o el control de accesos de manera segura. Su diseño compacto permite una instalación discreta dentro del equipo, mientras que la activación automática elimina la necesidad de intervención manual en escenarios de emergencia. Es importante considerar que el producto se suministra sin accesorios ni tornillería de montaje, por lo que la instalación requiere elementos adicionales según la configuración específica del sitio.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Electroimán de emergencia para torniqueteCompatibilidad exclusiva con modelo DS-K3G200(L)XAlimentación 24 VDC para operación segura y estableActivación automática en situaciones críticas sin intervención manualDiseño compacto que facilita la integración en el equipoFunción de retención o liberación del brazo del torniqueteSin accesorios ni tornillería incluidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 'font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Tipo de dispositivo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Electroimán / Solenoide de emergencia</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acción de emergencia en torniquete</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Voltaje de alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Torniquete DS-K3G200(L)X</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Función mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Mantiene o deja caer el brazo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Modo de activación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Automática en situaciones críticas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto para fácil integración</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Contenido del paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Solenoide únicamente (sin accesorios ni tornillería)</div></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 0 6px 6px 0;'><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Nota para instalación: Este componente requiere elementos de fijación adicionales no incluidos en el suministro. Se recomienda verificar la compatibilidad mecánica y eléctrica con la unidad de torniquete DS-K3G200(L)X antes de la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación automática en situaciones críticas
Característica 2	Alimentación 24 VDC para operación segura
Característica 3	Diseño compacto para fácil integración
Característica 4	Mantiene o libera el brazo del torniquete
Característica 5	Compatible exclusivamente con DS-K3G200(L)X
Característica 6	Sin accesorios ni tornillería incluidos