



Rack de Escritorio 19" / 10U / Aluminio Ligero / Ángulo Ajustable / Mesa o Suelo

SKU: SR-10U Marca: MIKROTIK Categoría: Racks Abiertos

\$1,483.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de escritorio de 19 pulgadas y 10U con estructura de aluminio ligero y duradero, diseñado para entornos de laboratorio, pruebas de red y operaciones de TI. Su construcción permite ubicarlo bajo mesa, sobre mesa o directamente en el suelo según las necesidades del espacio de trabajo. La compatibilidad con estándar de 19 pulgadas garantiza interoperabilidad con equipamiento de diversos fabricantes. Incluye hardware de montaje completo con tornillos para 10 dispositivos, tuercas y tornillos para ensamblaje del bastidor. El kit de accesorios K-79 (no incluido) permite montar hasta cuatro routers RB5009UG+S+IN por unidad de rack, alcanzando una densidad de hasta 40 routers en la configuración completa de 10U.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción de aluminio ligero y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad para 10U de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con dispositivos de múltiples fabricantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con racks estándar de 19'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño ajustable para uso en mesa o suelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit K-79 soporta hasta 40 routers (opcional)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con dispositivos de múltiples fabricantes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialAluminio</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de altura19' estándar</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ConfiguraciónÁngulo ajustable</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos estándarHasta 10 unidades</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Densidad con K-79Hasta 40 routers</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo compatible K-79RB5009UG+S+IN</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Routers por U con K-794 unidades</div></div><div style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bastidor de aluminio1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos para dispositivosPara 10 equipos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuercas de montajeIncluidas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tornillos de ensamblajeIncluidos</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio robusto y de peso reducido para fácil reubicación
Característica 2	Capacidad para 10U de equipamiento en formato estándar de 19 pulgadas
Característica 3	Ángulo ajustable para instalación bajo mesa, sobre mesa o en piso
Característica 4	Hardware de montaje completo incluido con tornillos para 10 dispositivos
Característica 5	Compatible con equipos de múltiples fabricantes en formato rack 19"
Característica 6	Kit K-79 opcional permite densidad de hasta 40 routers en 10U