



(SOLO RECEPTOR) TRANSCPTOR ACTIVO DE 16 CANALES / VIDEO+PODER en un solo Cable UTP / 150 metros en 4K, 200 metros en 5 MP/ Envía 36 Vcc y Recibe 12 Vcc / TODO INCLUIDO PARA RACK / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / SIN RUIDO / INSTALACIÓN LIMPIA.

SKU: KIT-TT16PVTURBOX-RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$5,215.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Video section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>CLICK EN EL VIDEO</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/RjvTQt0CBMA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Product description --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;*>Kit de TRANSCPTOR ACTIVO DE 16 CANALES (SOLO RECEPTOR)/ VIDEO+PODER en un solo Cable UTP</h2> <p>El KIT-TT16PVTURBOX-RX es un transceptor de video Activo de 16 canales (Balun) que te permite enviar el video de tus cámaras análogas y energía por un mismo cable de red (UTP) Cat 5e 6 6, alcanzando distancias de 150 metros en 4K, 200 metros en 5Mp y 250 metros en 1080P. Esto es posible ya que el equipo receptor genera y envía 36 Vcc a los transmisores y este regula el voltaje a 12 Vcc permitiendo con ello el envío a largas distancias.</p> <p>El equipo está diseñado para que sea colocado en su SITE de Telecomunicaciones ya que cuenta con los accesorios para ser instalado en un Rack Standard, permitiendo consolidar todo el cableado del sistema de CCTV en un solo punto teniendo como resultado una instalación limpia, ordenada, sin cables añadidos o sueltos.</p> </div> </div> <!-- Features sections --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/KIT-TT16PV-TURBOX-RX/KITTT16PVTURBOX-RX-1.png' alt=''> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Receptor ACTIVO de 16 canales <li style='margin-bottom: 5px;*>Video y alimentación de la cámara por un cable de Red <li style='margin-bottom: 5px;*>150 metros en 4K, 200 metros en 5Mp y 250 metros en 1080P. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de voltaje del receptor: 36Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Se requiere el transmisor TT4816PVTURBOTX (Adquieralo por separado) <li style='margin-bottom: 5px;*>El receptor envía 36Vcc de esta forma se garantiza que el voltaje llegue a 150 m en 4K utilizando cable 100% Cobre. <li style='margin-bottom: 5px;*>El transmisor recibe los 36Vcc y regula a 12Vcc para alimentar la camara sin comprometer el funcionamiento. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta OSD (On Screen Display) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores BNC y RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión en tiempo real, sin retrasos </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/KIT-TT16PV-TURBOX-RX/KITTT16PVTURBOX-RX-2.png' alt=''> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 110- 220 Vca; 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de potencia: 150 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de voltaje del receptor: 36Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de potencia por canal: 18.5 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del Receptor 557 mm (L) x 245 mm (W) x 66.5 mm (H) sin incluir montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso Neto 3.890 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Color negro <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año de Garantía por defectos de fabricación </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/KIT-TT16PV-TURBOX-RX/KITTT16PVTURBOX-RX-3.png' alt=''> <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;*>El kit incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: square; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Receptor activo de 16 canales <li style='margin-bottom: 5px;*>Orejas para Rack y tornillería <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px;*>Notas:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: square; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Si llegará a conectar este equipo a un UPS, asegúrese que sea de onda senoidal pura. <li style='margin-bottom: 5px;*>No soporta Coaxitron <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Para domos PTZ (Considere la distancia y el consumo de corriente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Se requiere de transmisores del modelo TT4816PVTURBOTX click href='https://www..mx/producto/TT4816PVTURBOTX-EPCOM-POWERLINE-202697.html' target='_blank' rel='noopener'>aquí <li style='margin-bottom: 5px;*>Mas informacion del producto click href='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/2021/01/30/c3121/KIT-TT16PVTURBOX_Espan%CC%83ol%20.pdf' target='_blank' rel='noopener'>aquí </div> </div> <!-- Additional image --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ccasares/CCTVS/DISTANCIA%20DE%20TRANSCPTORES-3.jpg' alt=''> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transceptor activo de 16 canales
Característica 2	Video y energía por un solo cable UTP
Característica 3	Distancias hasta 150 metros en 4K
Característica 4	Envía 36 Vcc y recibe 12 Vcc
Característica 5	Instalación limpia y ordenada en rack
Característica 6	Soporta HD-TVI/CVI/AHD/CVBS sin ruido