



Sonda de Frecuencia Dual / 50/200 kHz / 600 W / Ancho de Haz 45°-12° / Profundidad Máxima 1200 ft (365.8 m) / Medición de Profundidad y Temperatura / Cable 33 ft (10.1 m) / 8 Pines

SKU: 10-10982-21 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$9,496.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sonda de frecuencia dual 50/200 kHz diseñada para aplicaciones marinas profesionales que requieren mediciones precisas de profundidad y temperatura en condiciones variadas de navegación. Opera con potencia de 600 W que permite penetración efectiva en aguas profundas hasta 1200 ft (365.8 m) en frecuencia baja y 700 ft (213.4 m) en alta frecuencia. El ancho de haz ajustable entre 45° y 12° ofrece versatilidad para diferentes escenarios de pesca y exploración submarina. Incorpora conector de 8 pines y es compatible con ángulos de montaje de 8° a 15°, facilitando su integración en diversas embarcaciones. El cable de 33 ft (10.1 m) proporciona flexibilidad de instalación en configuraciones de popa o casco.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Frecuencia dual: 50/200 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Potencia de salida: 600 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ancho de haz: 45° (50 kHz) / 12° (200 kHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Profundidad máxima: 1200 ft (365.8 m) a 50 kHz / 700 ft (213.4 m) a 200 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Longitud de cable: 33 ft (10.1 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Funciones: Medición de profundidad y temperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conector: 8 pines<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ángulos de montaje compatibles: 8° a 15°</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Frecuencia: 50/200 kHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Potencia: 600 W</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ancho de haz: 45° (50 kHz) / 12° (200 kHz)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Profundidad máxima: 1200 ft (365.8 m) a 50 kHz; 700 ft (213.4 m) a 200 kHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Funciones: Profundidad y temperatura</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Conector: 8 pines</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud de cable: 33 ft (10.1 m)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ángulos de montaje compatibles: 8° a 15°</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sonda de frecuencia dual 50/200 kHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cable de 33 ft (10.1 m) con conector de 8 pines</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia dual para precisión en aguas superficiales y profundas
Característica 2	Potencia de 600 W para penetración en profundidades extremas
Característica 3	Ancho de haz ajustable 45°-12° según condiciones de navegación
Característica 4	Medición simultánea de profundidad y temperatura del agua
Característica 5	Cable de 33 ft (10.1 m) para instalación versátil en embarcaciones
Característica 6	Compatible con ángulos de montaje de 8° a 15° para ajuste estructural