



Sonda de Velocidad de Aire / 8 in (20.32 cm) / Presión Diferencial / Precisión ±2% / Velocidades desde 200 fpm / Conexión 1/4 in

SKU: VFXP08 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$5,322.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sonda de velocidad de aire de 8 in (20.32 cm) diseñada para operar con transductores de presión diferencial de la serie PX3. Utiliza múltiples puntos de muestreo distribuidos a lo largo de su longitud para promediar la lectura en la sección del ducto, mejorando la representatividad de la medición. Integra un mecanismo de amplificación de señal de presión diferencial de 2.5 veces, lo que permite detectar con exactitud velocidades bajas desde 200 pies por minuto con una precisión de ±2%. Se instala mediante un orificio de 1 in en el ducto y se conecta al transductor mediante tubería de 1/4 in de diámetro exterior.

Características Generales

- Medición de velocidad de aire por presión diferencial en ductos
- Puntos de muestreo múltiples para lectura promediada más precisa
- Amplificación de señal de presión diferencial 2.5 veces
- Precisión de ±2%
- Detección de velocidades bajas desde 200 pies por minuto
- Conexión con tubería de 1/4 in de diámetro exterior
- Compatible con transductores de la serie PX3

Principio: Presión diferencial

Precisión: ±2%

Velocidad mínima detectable: 200 pies por minuto

Amplificación de señal: 2.5 veces

Puntos de muestreo: Múltiples (promedio de sección)

Físicas / Instalación

- Longitud: 8 in (20.32 cm)
- Orificio de instalación: 1 in
- Conexión de tubería: 1/4 in de diámetro exterior
- Aplicación: Ductos de HVAC
- Compatibilidad: Compatible con transductores de presión diferencial serie PX3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide velocidad de aire en ductos mediante presión diferencial
Característica 2	Longitud de 8 in (20.32 cm); se instala en un orificio de 1 in en el ducto
Característica 3	Puntos de muestreo múltiples para una lectura más precisa del promedio
Característica 4	Amplifica la señal de presión diferencial 2.5 veces para mayor exactitud
Característica 5	Precisión de ±2%, detecta velocidades bajas desde 200 pies por minuto
Característica 6	Conexión con tubería de 1/4 in de diámetro exterior
Característica 7	Diseñada para usarse con transductores de la serie PX3