



Sonda GPS con Pantalla / WVGA 7" / Sonar Tradicional y ClearVü / Frecuencias 50-800 kHz / Potencia 500 W / GPS WAAS / Wi-Fi / IPX7

SKU: 10-02552-01 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$11,307.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este dispositivo de navegación y sonda combina una pantalla WVGA a color de 7 pulgadas con tecnologías de sonar tradicional y ClearVü para la detección precisa de peces y estructuras submarinas. Integra GPS con corrección WAAS para posicionamiento exacto, conectividad Wi-Fi para sincronización de datos, y la función Quickdraw Contours que permite generar mapas batimétricos personalizados en tiempo real. Su potencia de transmisión de 500 W (RMS) y rango de frecuencias de 50-800 kHz garantizan lecturas de alta resolución en diversas condiciones de pesca. La construcción con grado de protección IPX7 asegura operación continua en ambientes marinos exigentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: WVGA a color de 7", 800x480 píxeles<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sonda: Tradicional y ClearVü<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencias: 50-800 kHz<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de transmisión: 500 W (RMS)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GPS: Integrado con WAAS<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Funciones: Quickdraw Contours, Wi-Fi</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: IPX7<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Incluye transductor GT20-TM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad principal con pantalla de 7"<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transductor GT20-TM<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Accesorios de montaje y cableado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GPS WAAS integrado para navegación precisa en embarcaciones
Característica 2	Quickdraw Contours para creación de mapas batimétricos personalizados
Característica 3	Conectividad Wi-Fi para sincronización con aplicaciones móviles
Característica 4	Pantalla WVGA de 7 pulgadas con resolución 800x480 píxeles
Característica 5	Sonda dual ClearVü y tradicional para detección submarina detallada
Característica 6	Resistencia IPX7 para operación confiable en ambiente marino