



Soplador de Aire / 4 pulgadas (102 mm) / 235 CFM / 13.6 VCC / 4.3 A / Carcasa Niquelada Resistente a Corrosión

SKU: 240 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,215.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soplador de aire de 4 pulgadas diseñado para aplicaciones de ventilación que requieren flujo de aire elevado con consumo energético controlado. Opera a 13.6 VCC con una tasa de flujo de 235 CFM en condiciones de flujo abierto, optimizando el rendimiento para sistemas de extracción e inyección de aire en espacios confinados. La carcasa niquelada proporciona resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, mientras que el eje del motor sellado garantiza protección contra la humedad. Las conexiones deslizables de conducto facilitan la integración con ductos estándar de 4 pulgadas (102 mm). Cumple con la normativa USCG 183.410 para encendido protegido, permitiendo su uso en aplicaciones marinas y entornos donde la seguridad contra ignición es requerida.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flujo de aire: 235 CFM @ flujo abiertoVoltaje de operación: 13.6 VCCConsumo de corriente: 4.3 amperiosTamaño de fusible recomendado: 7 amperiosTipo de puerto: conductos de 4 pulgadas (102 mm) con conexiones deslizablesCarcasa del motor niquelada resistente a la corrosiónEje del motor sellado contra humedadDimensiones (alto x ancho x fondo): 102 x 152 x 106 mmCumplimiento USCG 183.410: encendido protegidoCertificación CE (AIEPI)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div>Tasa de flujo: 235 CFM @ flujo abierto</div><div>Voltaje: 13.6 VCC</div><div>Consumo de amperaje: 4.3 A</div><div>Tamaño de fusible: 7 A</div><div>Funcionamiento: Silencioso</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div>Dimensiones (A x An x F): 102 x 152 x 106 mm</div><div>Tipo de puerto: Conductos de 4" (102 mm)</div><div>Conexiones: Deslizables de entrada y salida</div><div>Carcasa: Niquelada resistente a corrosión</div><div>Eje del motor: Sellado contra humedad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div>USCG 183.410: Encendido protegido</div><div>CE (AIEPI): Cumplimiento vigente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire 235 CFM para ventilación de gran volumen
Característica 2	Consumo eficiente de 4.3 A para menor carga eléctrica
Característica 3	Eje sellado contra humedad para operación en ambientes húmedos
Característica 4	Conexiones deslizables de 4 pulgadas para instalación rápida
Característica 5	Carcasa niquelada anticorrosión para durabilidad prolongada
Característica 6	Cumplimiento USCG 183.410 para uso en aplicaciones marinas