



Soplador de Aire / 4 Pulgadas (102 mm) / 24 VCC / 235 CFM / 2.4 A / Ignición Protegida USCG 183.410

SKU: 240-24V Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,834.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soplador de aire de 4 pulgadas (102 mm) diseñado para aplicaciones de ventilación en entornos marinos y sensibles al ruido. Entrega un flujo de aire de 235 CFM a flujo abierto con un consumo energético de 2.4 A a 24 VCC, optimizando la eficiencia operativa en instalaciones con restricciones de potencia. La carcasa del motor con acabado niquelado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes salinos, mientras que el eje sellado protege contra la humedad. Cumple con la norma USCG 183.410 para encendido protegido, requerida en embarcaciones y espacios con riesgo de ignición. Las conexiones de conductos de entrada y salida deslizables facilitan la integración en sistemas de ventilación existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo de aire: 235 CFM @ flujo abierto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 24 VCC (27.2 VCC nominal)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 2.4 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de fusible recomendado: 4 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de puerto: Conductos de 4 pulgadas (102 mm) deslizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa de motor niquelada resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Eje de motor sellado para protección contra humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación silenciosa para ambientes sensibles<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación CE (AIEPI)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo de aire: 235 CFM @ flujo abierto</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 2.4 A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fusible: 4 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (A x A x F): 102 x 152 x 106 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos: Conductos de 4" (102 mm)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa: Niquelada, anticorrosión</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eje: Sellado contra humedad</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas / Certificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>USCG 183.410: Encendido protegido</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>CE (AIEPI): Cumplimiento europeo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire 235 CFM para ventilación de gran volumen
Característica 2	Consumo de 2.4 A para eficiencia energética operativa
Característica 3	Conexiones deslizables de 4 pulgadas para instalación flexible
Característica 4	Eje de motor sellado contra humedad en ambientes marinos
Característica 5	Carcasa niquelada resistente a corrosión salina
Característica 6	Operación silenciosa para espacios sensibles al ruido