



Soplador de Montaje Flexible / 75 mm (3') / 12 Vcd / Carcasa de Plástico Reforzado / Salida Multidireccional / Normativa Marina

SKU: 34739-0010 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Ahique, Carnada y Maceradoras

\$4,867.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soplador de montaje flexible de 75 mm (3') diseñado para aplicaciones marinas donde se requiere distribución de aire eficiente con alta resistencia ambiental. La carcasa de plástico reforzado ofrece protección contra impactos en condiciones operativas exigentes, mientras que el sistema flexmount permite orientar la salida en cualquier dirección según la configuración del ducto. Las conexiones deslizables de entrada y salida simplifican la instalación en espacios confinados típicos de embarcaciones. El diseño incorpora materiales anticorrosión en todos sus componentes y cumple con normativas de protección contra ignición para entornos marinos clasificados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de plástico reforzado resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte flexmount con salida ajustable multidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión de conductos deslizables para instalación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flujo de aire eficiente de alto volumen<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo de corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo NMMA aceptado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normativa USCG 183.410 e ISO 8846 marine para protección contra ignición<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple norma ISO 9097 marina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 Vcd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 75 mm (3')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo de aire: Alto volumen eficiente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de corriente: Bajo<li style='padding: 6px 0;'>Normativas: USCG 183.410, ISO 8846, ISO 9097, NMMA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 22,00 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 17,00 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 19,00 cm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 1,34 kg<li style='padding: 6px 0;'>Peso embalado: 1,84 kg<li style='padding: 6px 0;'>Material: Plástico reforzado resistente a impactos y corrosión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Soplador de montaje flexible con soporte flexmount integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte flexmount con orientación de salida en cualquier dirección
Característica 2	Conexiones deslizables para instalación rápida de conductos
Característica 3	Consumo de corriente reducido para sistemas de 12 Vcd
Característica 4	Materiales anticorrosión para entornos marinos exigentes
Característica 5	Cumplimiento USCG 183.410 e ISO 8846 contra ignición
Característica 6	Certificación ISO 9097 y aceptación tipo NMMA para uso marino