



Soporte ajustable / 455 mm (1.49 ft) / Aluminio anodizado / Diseño modular

SKU: EPLALN245503 Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$385.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este soporte ajustable de aluminio anodizado de 455 mm (1.49 ft) está diseñado para ofrecer una solución de montaje versátil y resistente en entornos profesionales. Su construcción modular permite adaptarlo a distintas superficies y configuraciones según los requerimientos específicos de cada instalación. El acabado anodizado proporciona protección contra la corrosión y desgaste, extendiendo la vida útil del componente en condiciones de uso continuo. Es ideal para aplicaciones donde se requiere estabilidad estructural combinada con flexibilidad de posicionamiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Longitud de 455 mm (1.49 ft) para cobertura de montaje extendidaMaterial de aluminio anodizado con alta resistencia a la corrosiónDiseño modular adaptable a múltiples superficies y configuracionesCompatible con accesorio EPL-LF2-01 para ampliar opciones de montaje flexibleRequiere conector EPL-LConnector para asegurar la instalaciónFijación mediante tornillos EPL-BOLTS-65 y EPL-BOLTS-55Componentes de instalación adquiridos por separado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>455 mm / 1.49 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector requerido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EPL-LConnector</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EPL-LF2-01</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tornillos de fijación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EPL-BOLTS-65, EPL-BOLTS-55</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Componentes incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Soporte únicamente (instalación no incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Modular para adaptación a distintas superficies</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><strong style='color: inherit;*>Nota importante: Los componentes de instalación (EPL-LConnector, EPL-LF2-01, EPL-BOLTS-65 y EPL-BOLTS-55) se adquieren por separado. Verifique la compatibilidad de todos los accesorios antes de planificar su implementación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con EPL-LF2-01 para montaje flexible
Característica 2	Requiere EPL-LConnector para instalación segura
Característica 3	Utiliza tornillos EPL-BOLTS-65 y EPL-BOLTS-55
Característica 4	Adaptable a distintas superficies por diseño modular
Característica 5	Componentes de instalación adquiridos por separado
Característica 6	Construcción en aluminio anodizado para durabilidad