



SopORTE de Balero Central / Puertas de Garage / Anticorrosivo / Compatible con Automatización / Diseño Adaptable

SKU: SOP-CENTRAL Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$71.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

SopORTE de cojinete central diseñado para brindar estabilidad y durabilidad en la operación de puertas de garage. Su construcción robusta garantiza un desplazamiento suave y controlado de la puerta, reduciendo el desgaste mecánico y prolongando la vida útil del sistema. El material anticorrosivo permite su instalación en ambientes con alta humedad o exposición a condiciones climáticas adversas. Su diseño adaptable facilita la integración con diversas estructuras de garage existentes, mientras que la compatibilidad con sistemas de automatización lo convierte en una solución versátil para proyectos nuevos o modernizaciones.

Características Principales

- SopORTE resistente para estabilidad de puerta garantizada
- Diseño adaptable a diversas estructuras de garage
- Material anticorrosivo para máxima durabilidad
- Instalación sencilla sin herramientas adicionales
- Compatible con sistemas de automatización
- Disponible en múltiples dimensiones para diferentes necesidades

Aplicaciones

- Puertas de garage residenciales
- Garajes de viviendas unifamiliares
- Cocheras de edificios multifamiliares
- Instalaciones comerciales con acceso de vehículos

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	SopORTE de balero central
Dimensiones Disponibles	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);
Material	Sencilla, sin herramientas adicionales
Anticorrosivo	
Dimensiones	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);
Compatibilidad	Sistemas de automatización
Múltiples medidas disponibles	

Modelo

Medida en Pies	Medida en Metros
1px solid rgba(150,150,150,0.2);	

Consultar catálogo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estabilidad garantizada en operación de puerta
Característica 2	Adaptable a diversas estructuras de garage
Característica 3	Material anticorrosivo para máxima durabilidad
Característica 4	Instalación sencilla sin herramientas adicionales
Característica 5	Compatible con sistemas de automatización
Característica 6	Múltiples dimensiones para diferentes necesidades