



Soporte + Barra de Conexion (8 MOD) (8+2 ENTR.) IP40

SKU: BC40M08 Marca: CHINT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$241.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para barra de conexión 8 módulos <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de 8+2 entradas disponibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP40 contra polvo e intrusión <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto optimizado para espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación en paneles eléctricos estándar </div> <!-- Características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Contra sobrecorriente y cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de posición: Color codificado para visualización de estado <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Instalaciones residenciales, comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Curvas de disparo: B (3-5In), C (5-10In), D (10-14In) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de ruptura: Hasta 6000A <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP40 <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión nominal: 230/400V AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de aislamiento: 500V <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente: -5°C a +40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -25°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión: Terminal tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño cable: 25mm² / AWG 18-4 </div> <!-- Sección de cards con información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>49.5±0.31mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en carril DIN 35mm EN 60715 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión por parte superior e inferior <li style='margin-bottom: 5px;*>Acepta barra colectora tipo U y tipo pasador <li style='margin-bottom: 5px;*>Par de apriete: 2.5 N·m (22 In·lbs) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC/EN 60898-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC/EN 60947-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>UL1077 </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>El soporte para barra de conexión BC40M08 está diseñado para su uso en:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones residenciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas comerciales de distribución eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas TN e IT para protección de personas y cables largos <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Video --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Video de Instalación</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 20px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src=''/www.youtube.com/embed/FZb8PPZXpQc' allowfullscreen='allowfullscreen'</iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP40 contra polvo e intrusión sólida
Característica 2	Diseño compacto para espacios de panel reducidos
Característica 3	Instalación simplificada en paneles eléctricos estándar
Característica 4	Compatible con barras colectoras tipo U y pasador
Característica 5	Indicador de posición con codificación por colores
Característica 6	Capacidad de ruptura hasta 6000A para alta seguridad