



Soporte Central / Canaleta 4x4 y 6x4 / Varilla Roscada 5/8 in (15.9 mm) / Acero / 5 Piezas

SKU: FR6CS58 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$1,202.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este soporte central está diseñado para integrarse con canaletas FiberRunner de 4x4 y 6x4, facilitando el montaje seguro de sistemas de distribución de fibra óptica en entornos de alta densidad. Incluye abrazaderas deslizantes preensambladas que aceleran la instalación, mientras que el ajuste con llave de 7/16' permite un apriete preciso sin herramientas especializadas. Las arandelas de seguridad con resorte helicoidal garantizan una fijación estable ante vibraciones y movimientos. Fabricado en acero de alta resistencia con acabado en negro, soporta varillas roscadas de 5/8 pulgada (15.9 mm) para instalaciones suspendidas en centros de datos y áreas de distribución.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Abrazaderas deslizantes preensambladas para montaje rápidoAjuste con llave de 7/16' para fijación sencillaArandelas de seguridad con resorte helicoidal incluidasConstrucción en acero de alta resistenciaCompatible con canaletas FiberRunner 4x4 y 6x4Diseñado para ruteo de fibra óptica en centros de datos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Piezas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura Total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>76.2 mm (3 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud Total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>101.6 mm (4 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho Total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>228.6 mm (9 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Varilla Roscada Compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15.9 mm (5/8 in)</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Soporte para sistemas de distribución de fibra ópticaUso en centros de datos para ruteo de cables entre áreas de distribución y gabinetes</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abrazaderas deslizantes preensambladas para instalación rápida
Característica 2	Ajuste con llave de 7/16" para fijación sencilla
Característica 3	Arandelas de seguridad con resorte helicoidal incluidas
Característica 4	Construcción en acero de alta resistencia
Característica 5	Compatible con sistemas FiberRunner 4x4 y 6x4
Característica 6	Ideal para ruteo de fibra óptica en centros de datos