



Soporte con carcasa / Brazo articulado / Compatible sensores láser H100 e I30 / Tornillería incluida

SKU: 10-LHB4 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$5,223.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Soporte con carcasa para sensores láser

Este soporte con carcasa está diseñado específicamente para integrar de forma segura los sensores láser de activación y seguridad en instalaciones profesionales. Incluye un brazo articulado que permite ajustar el ángulo y posición óptimos del sensor para maximizar la cobertura de detección. La carcasa protectora resguarda el equipo contra impactos, polvo y condiciones ambientales adversas propias de entornos industriales y comerciales de alto tráfico. La tornillería de ensamble viene incluida, facilitando una instalación rápida sin necesidad de adquirir componentes adicionales. Su construcción robusta garantiza estabilidad estructural a largo plazo, reduciendo el riesgo de desalineaciones que comprometan la funcionalidad del sistema de detección láser.

Características principales

- Soporte con carcasa protectora para sensores láser
- Brazo articulado para ajuste de posición y ángulo
- Compatible con sensores 10-LZR-H100 y 10-LZR-I30
- Tornillería completa para ensamble incluida
- Diseño robusto para entornos industriales
- Optimiza cobertura de detección de activación y seguridad

Especificaciones técnicas

Marca: BEA

Modelo: 10LHB4

Tipo de producto: Soporte con carcasa para sensor

Componentes incluidos: Brazo, carcasa para sensor, tornillería de ensamble

Compatibilidad: 10-LZR-H100, 10-LZR-I30

Tipo de sensores compatibles: Sensores láser de activación y seguridad

Característica constructiva: Diseño robusto para mayor durabilidad

Aplicaciones recomendadas

Ideal para instalaciones de control de acceso, puertas automáticas, portones industriales, cintas transportadoras y cualquier sistema que requiera detección láser de presencia o activación en condiciones de uso intensivo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral para sensores láser
Característica 2	Brazo articulado para posicionamiento preciso
Característica 3	Compatibilidad dual con sensores H100 e I30
Característica 4	Tornillería completa para instalación inmediata
Característica 5	Diseño robusto para entornos industriales
Característica 6	Optimiza cobertura de detección láser