



Soporte de Alivio de Cables / Conector Circular 18 mm / AWG 16 / Ensamble Roscable / Acabado Plateado Negro / 0.71 pulgadas

SKU: E/MS3057-10A Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Chasis

\$121.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este soporte de alivio para cables con adaptador a conector MS3108A18 está diseñado para aplicaciones industriales exigentes en entornos de locomotora. Integra un conector circular de 18 mm de diámetro (0.71 pulgadas) especialmente configurado para cables AWG 16, garantizando una conexión eléctrica estable y segura. Su sistema de ensamble roscable proporciona retención mecánica superior, evitando desconexiones por vibración o tensión del cable. El cuerpo con acabado plateado negro ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en condiciones operativas severas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conector circular de 18 mm de diámetro (0.71 pulgadas)Diseño especializado para cables AWG 16Sistema de ensamble roscable para máxima retención mecánicaCuerpo resistente con acabado plateado negro anticorrosivoAdaptador compatible con conector MS3108A18Optimizado para radios RITRON en aplicaciones de locomotora<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Circular 18 mm (0.71 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Especial para cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>AWG 16</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modo de ensamble</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Roscable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado del cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plateado en negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Adaptador compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>MS3108A18</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Radios RITRON de locomotora</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector circular de 18 mm para instalaciones robustas
Característica 2	Diseño especializado para cables AWG 16
Característica 3	Sistema de ensamble roscable que evita desconexiones accidentales
Característica 4	Cuerpo resistente con acabado plateado negro anticorrosivo
Característica 5	Adaptación directa a conector MS3108A18
Característica 6	Compatibilidad optimizada con radios de locomotora