



Soporte de Collar / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / 16 mm / Montaje en Pared y Techo / Instalación cada 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-605    Marca: GEWISS    Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$6.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de collar cerrado diseñado para fijación de tubería rígida con diámetro externo de 16 mm. Fabricado en PVC autoextinguible libre de halógenos, material que reduce la propagación de llamas y la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. Su configuración permite montaje tanto en superficies verticales como horizontales, facilitando la organización de canalizaciones en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad. La recomendación de separación cada 1.5 m (4.9 ft) garantiza la estabilidad estructural de la tubería a lo largo del trayecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro externo: 16 mm para tubo rígido</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC autoextinguible libre de halógenos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: pared y techo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendación de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 16 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de tubo: rígido</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC autoextinguible</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de halógenos: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: cerrado</li><li style='padding: 6px 0;'>Tipo: soporte de collar (abrazadera)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en pared: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en techo: Sí</li><li style='padding: 6px 0;'>Separación recomendada: cada 1.5 m (4.9 ft)</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (video, voz, datos)</li><li style='padding: 6px 0;'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material autoextinguible libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios |
| Característica 2 | Compatible con tubería rígida de 16 mm de diámetro externo                        |
| Característica 3 | Fijación dual en pared y techo para versatilidad de instalación                   |
| Característica 4 | Separación recomendada de 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural óptimo          |
| Característica 5 | Apto para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y seguridad                |
| Característica 6 | Diseño cerrado que asegura tubería sin desplazamientos                            |