



Soporte de Collar para Tubería / Diámetro 20 mm / PVC Autoextinguible / Libre de Halógenos / Montaje en Pared y Techo

SKU: GW-50-606 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$7.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de collar cerrado diseñado para fijación de tubería rígida con diámetro externo de 20 mm en instalaciones profesionales de infraestructura. Fabricado en PVC autoextinguible y libre de halógenos, este componente reduce la propagación de llamas y la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. Su estructura cerrada proporciona retención mecánica estable tanto en montajes verticales de pared como en aplicaciones de techo horizontal. El intervalo de instalación recomendado de 1.5 metros (4.9 pies) garantiza la integridad estructural del tendido eléctrico y de comunicaciones en entornos de seguridad, automatización y control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro externo: 20 mm para tubo rígido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC autoextinguible libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: pared y techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendación de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 20 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con tubo rígido de 20 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intervalo de fijación: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad autoextinguible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Fijación cada 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural óptimo de tubería rígida
Característica 3	Diseño cerrado que asegura estabilidad mecánica en instalaciones permanentes
Característica 4	Compatible con sistemas eléctricos, de datos, vídeo y control de automatización
Característica 5	Instalación dual en paredes verticales y techos horizontales
Característica 6	Resistencia térmica para aplicaciones de seguridad y alarmas