



Soporte de Collar para Tubería / PVC Autoextinguible Libre de Halógenos / Diámetro 25 mm / Montaje en Pared y Techo / Instalación cada 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-607 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$9.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de collar diseñado para fijación de tubería rígida con diámetro externo de 25 mm en instalaciones profesionales. Fabricado en PVC autoextinguible y libre de halógenos, reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, cumpliendo con requisitos de seguridad en infraestructuras críticas. Su configuración cerrada permite montaje estable tanto en pared como en techo, con intervalo de instalación recomendado cada 1.5 m (4.9 ft) para garantizar soporte estructural adecuado. Aplicable en sistemas eléctricos, de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos) y de seguridad con automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro externo: 25 mm para tubo rígidoMaterial: PVC autoextinguible libre de halógenosMontaje: pared y techoRecomendación de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Diámetro externo: 25 mmTipo de tubería: rígidaMaterial: PVC autoextinguibleLibre de halógenosMontaje: pared y techoIntervalo de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Instalaciones eléctricasInstalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)Instalaciones de seguridad y controlAutomatizaciónAlarmas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Fijación estable en pared y techo para tubería rígida de 25 mm
Característica 3	Separación recomendada de 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural óptimo
Característica 4	Compatible con infraestructuras de telecomunicaciones y datos
Característica 5	Apto para sistemas de seguridad, automatización y control
Característica 6	Resistencia mecánica para instalaciones eléctricas profesionales

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:24