



Soporte de Collar / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / 32 mm / Montaje en Pared y Techo / Instalación cada 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-608 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$13.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de collar cerrado diseñado para fijación de tubería rígida de 32 mm de diámetro en instalaciones profesionales de infraestructura. Fabricado en PVC autoextinguible libre de halógenos, material que limita la propagación de llamas y reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, cumpliendo con requisitos de seguridad en entornos críticos. Su configuración permite montaje tanto en superficies verticales como horizontales, facilitando la organización de canalizaciones en proyectos de telecomunicaciones, automatización industrial, sistemas de seguridad y redes eléctricas. El espaciado recomendado de 1.5 metros (4.9 pies) entre soportes garantiza estabilidad mecánica y alineación correcta de la tubería durante toda su extensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro externo: 32 mm para tubo rígido de 32 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC autoextinguible libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: adaptable en pared y techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendación de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro externo: 32 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: PVC autoextinguible</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Libre de halógenos: Sí</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de collar: Cerrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Superficies compatibles: Pared y techo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Espaciado recomendado: 1.5 m (4.9 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tubería compatible: Rígida de 32 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Instalaciones eléctricas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	Montaje dual en pared y techo para versatilidad de instalación
Característica 3	Espaciado recomendado cada 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural óptimo
Característica 4	Compatible exclusivamente con tubería rígida de 32 mm de diámetro
Característica 5	Apto para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y automatización
Característica 6	Diseño cerrado para fijación firme y protección del cableado