



SopORTE de Collar / Tubería Rígida 40 mm / Libre de Halógenos / Montaje Pared y Techo / Instalación cada 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-630 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$26.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SopORTE de collar cerrado diseñado para fijación de tubería rígida con diámetro externo de 40 mm en instalaciones profesionales. Fabricado en PVC auto-extinguible libre de halógenos, material que no emite gases tóxicos ni corrosivos en caso de combustión, cumpliendo con estándares de seguridad para entornos críticos. Su configuración cerrada proporciona protección integral al cableado contra contaminación ambiental y contacto accidental. El soporte permite montaje tanto en superficies verticales como horizontales, ofreciendo versatilidad en la planificación de rutas de cableado. La recomendación de instalación cada 1.5 metros garantiza la estabilidad estructural de la canalización en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y control industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro externo: 40 mm para tubo rígido de 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material libre de halógenos, auto-extinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared y techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendación de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño cerrado para protección del cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Collar cerrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación: Pared y techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espaciado recomendado: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con tubo rígido de 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación mediante abrazadera integral</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Diseño cerrado que protege el cableado de polvo y agentes externos
Característica 3	Compatible con instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y seguridad
Característica 4	Fijación versátil en paredes verticales y techos horizontales
Característica 5	Espaciado recomendado de 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural óptimo
Característica 6	Resistente a condiciones de uso profesional en entornos industriales